

芜湖硬泡聚氨酯喷涂规格尺寸

产品名称	芜湖硬泡聚氨酯喷涂规格尺寸
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡 工业区
联系电话	18094210872

产品详情

7.1.11大面积喷涂时可分段分片进行，接槎处必须接合良好。

7.1.12在用抹面胶浆等找平材料找平喷涂聚氨酯硬泡保温层时，应立即将裁好的玻纤网布用铁抹子压入抹面胶浆内，相邻网布搭接宽度不小于100 mm；网布应铺贴平整，不得有皱褶、空鼓和翘边。本工程饰面为瓷砖的部位，采用热镀锌钢丝网代替玻纤网布，直径为0.8-1.2mm，网孔边长20*20mm左右，阳角钢丝网双向绕角互相搭接，搭接宽度不得小于200mm。

8.4.5粘贴法施工的聚氨酯硬泡保温板的粘结面积应符合本导则的要求。

检查方法：现场测量。

8.5 一般项目的验收应符合下列规定:

8.5.1保温层的垂直度及允许尺寸偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。

8.5.2抹面层和饰面层分项工程施工质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。

预聚物用胍或二元胺扩链，得到弹性纤维；异qing酸酯过量较多的预聚体与催化剂、发泡剂混合，可直接得到硬质泡沫塑料。如将单体、聚醚、水、催化剂等混合，一步反应即可得到软质泡沫塑料。单体与多元醇在溶液中反应，可得到涂料；胶粘剂则以多异qing酸酯单体和低分子量聚酯或聚醚在使用时混合并进行反应。

配电箱统一制式，设门、锁、防雨、防风设施齐全，铁闸箱必须有保护接地。

固定式配电箱和流动式配电箱内分别装置漏电保护器，保护装置参数匹配，动作灵敏可靠。配电箱内所有压头必须牢固、可靠、无松动，硬泡聚氨酯喷涂，电缆线蕊应采用接地端子压接后刷锡。

电器装置、闸具，容断器参数与设备容量相匹配并按标准安装。

现场除维护电工外，任何人不准动用配电箱、动力设备或线路开关。发现问题及时上报项目经理部，由用电管理员与维护电工检查处理。

所有进场的电气材料，防护设施必须有合格证，电工试验合格后，方准投入使用。

芜湖硬泡聚氨酯喷涂规格尺寸由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司（www.hyxfscl.com）是河南濮阳，保温、隔热材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏源防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏源防水更加美好的未来。