

吉安编码器 光电编码器 厦门中技创公司

产品名称	吉安编码器 光电编码器 厦门中技创公司
公司名称	厦门中技创机电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区泗水道601号五缘湾营运中心1号楼4P
联系电话	18030019936

产品详情

厦门中技创机电技术有限公司|工业自动化系统成套解决方案的提供者

传感器

传感器的特点包括：微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化，它不仅促进了传统产业的改造和更新换代，而且还可能建立新型工业，从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统（MEMS）技术基础上的，已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。

厦门中技创机电技术有限公司|工业自动化系统成套解决方案的提供者

传感器

弹性元件一般是由优质合金钢材及有色金属铝、铍青铜等加工成型，影响弹性体稳定性，主要是它经各种处理后的金相组织及残余应力。考虑到应力释放时的相互平衡关系及弹性体结构形式的约束，要想让残余应力释放，就要进行时效处理，编码器原理，这在实际中若采用自然时效法，光电编码器，则释放缓慢、周期长，常常是不可取的，需要人为缩短时间，旋转编码器，一般要消除弹性体表面残余应力的方法是：做真空回火处理和疲劳式脉动处理及共振。这样可大幅度地降低残余应力，在短时间内完成通常的长时间的自然时效，使组织性能更为稳定。

LSE 318K/N-S12配套LSS 318K-S12对射型传感器

技术参数如下：

检测距离：0-20MM

开关频率：1000HZ

光源：红外光

输出：2*PNP/DC

开关方式：暗通/暗通

连接方式：M12接头

选项：1, 2, 4

1：通过调节旋钮调节灵敏度

2：2路触发启动信号发射器

3：90度镜头

4：UL认证 (Class 2 acc. to NEC)

可配件：a, b, c, d, e, f

a：K-D M12W-4P-2M-PVC 连接电缆，2m，M12L形，4-针，PVC

b：K-D M12A-4P-2M-PVC 连接电缆，2m，M12直形，4-针，PVC

c：K-D M12W-4P-5M-PVC 连接电缆，5m，M12L形，4-针，PVC

d：K-D M12A-4P-5M-PVC 连接电缆，5m，M12直形，吉安编码器，4-针，PVC

e：K-D M12W-4P-10M-PVC 连接电缆，10m，M12L形，4-针，PVC

f：K-D M12A-4P-10M-PVC 连接电缆，10m，M12直形，4-针，PVC

吉安编码器-光电编码器-厦门中技创公司(优质商家)由厦门中技创机电技术有限公司提供。厦门中技创机电技术有限公司 (www.zjcfa.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。厦门中技创公司——您可信赖的朋友，公司地址：厦门市湖里区泗水道601号五缘湾营运中心1号楼4P，联系人：严经理。同时本公司 (www.zjctd.cn) 还是从事德国Leuze双张检测VDB 12B，德国Leuze安全门锁L100，德国Leuze标签识别GS 61的厂家，欢迎来电咨询。