

钢管水压机价格 太原华冶设备 水压机价格

产品名称	钢管水压机价格 太原华冶设备 水压机价格
公司名称	太原华冶设备研究所（有限公司）
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市杏花岭区新建路新建SOHO203
联系电话	18535164201 18535164201

产品详情

太原华冶设备研究所是专业从事设计开发和制造高频直缝焊管设备、螺旋焊管设备、冷弯型钢设备、板材和管材精整设备以及高精度纵横剪生产线的高新技术企业。并拥有自营进出口权。

当立柱受到梁作用的附加弯矩时，立柱导套和立柱，柱塞和工作缸导套相接触并磨损，加剧了导向套的磨损，并使工作缸、柱塞和立柱的受力条件恶化，同时，使工作缸的密封函的损坏加剧。

水压机有径向内外密封和端面密封等多种形式。径向密封是选用与焊管内径或外径合作密封圈，通过密封圈的受压胀大以完成密封管壁的意图，钢管水压实验机长处是焊管夹紧和抽出都很简单、密封牢靠、焊管轴向受力小、不易曲折，但密封头结构较为杂乱，标准较多，并且有盲区。端面密封是依托密封材料在焊管口端面被压迫而产生弹性变形到达焊管口密封的效果，钢管水压实验机长处是实验头结构简单、通用性好，无试压盲区，但对密封材料功用和油水压力差比例伺服操控系统要求较高。

太原华冶设备研究所是专业从事设计开发和制造高频直缝焊管设备、螺旋焊管设备、冷弯型钢设备、板材和管材精整设备以及高精度纵横剪生产线的高新技术企业。并拥有自营进出口权。

钢管水压机水压实验的程序、步骤办法如下：

1) 衔接。将试压设备与试压的管道体系相连，试压用的各类阀门、压力表装置在试压体系中，在体系的最gao点装置放气阀、在体系的最di点装置泄水阀。

2) 灌shui。翻开体系最gao点的放气阀，关闭体系最di点的泄水阀，向体系灌shui。试压用水应运用纯净

水，当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏体不锈钢管道或设备的管道进行实验时，水中氯离子含量不得超越 25×10^{-6} (ppm)。待排气阀接连不断地向外排水时，关闭放气阀。

3) 查看。体系充水完毕后，不要急于升压，钢管水压机价格，而应先查看一下体系有无渗水漏水现象。

4) 升压。充水查看无反常，可升压，钢管水压机价格，升压用手动试压泵（或电动试压泵），升压进程应缓慢、平稳，钢管水压机价格，先把压力升到实验压力的一半，对管道体系进行一次全面的查看，若有问题，应泄压修理，严禁带压修正。若无反常，则持续升压，待升压至实验压力的3/4时，再作一次全面查看，无反常时再持续升压到实验压力，一般分2~3次升到实验压力。

5) 持压。当压力到达实验压力后，稳压10min，水压机价格，再将压力降至规划压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。

6) 试压后的作业 试压完毕后，应及时撤除盲板、膨胀节限位设施，排尽体系中的积水。

钢管水压机价格-太原华冶设备(在线咨询)-水压机价格由太原华冶设备研究所（有限公司）提供。太原华冶设备研究所（有限公司）（www.tyhuaye.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！