

坤耐隔音毡 佳雪建筑 隔音毡

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 坤耐隔音毡 佳雪建筑 隔音毡 |
| 公司名称 | 常熟佳雪建筑材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国江苏苏州常熟市支塘镇常生路1号26幢 |
| 联系电话 | 18501599643 |

产品详情

常熟佳雪建筑材料有限公司主营产品：槽木吸声板，孔木吸声板，聚酯纤维吸音板、布艺软包吸声板、水泥木丝吸声板、干挂装饰板，隔音毡，生态木，复合隔声板、隔声毡、复合隔声减震垫、墙身减振器，天花减震器，声学活动隔断，进口吸声棉等各类吸声，隔声材料。欢迎新老客户咨询！

噪音的治理方案分析

发声体产生的噪音有着不同的频率，坤耐隔音毡，我们可以简单地把噪音分为低频和高频两种，高频噪音由于其波长较短，容易治理，一般可通过障碍物进行隔离，比如：城市快速干线上的单层隔板，即可过滤掉汽车的汽笛声。但是低频噪音由于波长较长，很容易穿过较为单薄的隔音层，较难治理。

在制造业的厂房中，打磨设备产生的噪音通常为低频噪音，通常需要密闭室体+高质量的隔音毡组成的层板进行吸音处理。

常熟佳雪建筑材料有限公司主营产品：槽木吸声板，孔木吸声板，聚酯纤维吸音板、布艺软包吸声板、水泥木丝吸声板、干挂装饰板，生态木，复合隔声板、隔声毡、复合隔声减震垫、墙身减振器，天花减震器，声学活动隔断，进口吸声棉等各类吸声，隔声材料。欢迎新老客户咨询！

隔音毡在住宅楼板隔声技术上的应用

对楼板结构层进行清理找平，基面要求平整，无尖锐物、无突起、无明水，清扫基面。

干铺2mm厚PANHOO阻尼隔音毡，吊顶隔音毡材料，接缝处用胶带封严，防止上层混凝土施工时，水泥砂浆渗入减振板下面，造成传声桥，胶带纸可采用不透明的纸质或塑料质带胶纸，宽度40~50mm。

楼面与墙交界处，用建筑胶将高阻隔音毡和墙面点粘，ktv隔音毡材料，高度应大于混凝土垫层加面层的厚度，粘于墙面的隔音材料也不能有空隙，接缝处要密封，防止声桥的出现，以保持良好的隔声效果。

铺设 4@200双向钢筋网，浇筑40mm厚C20细石混凝土面层，铺设钢筋时注意，不得刺破减振板。钢筋放置必须在混凝土层的中部偏上的位置，如果位置偏下就起不到拉结、防止细石混凝土开裂的作用。在搅拌浇筑混凝土时必须严格控制其塌落度、水灰比及骨料的含泥量。

合理设置面层伸缩缝，控制最大面积 20m，且在楼面层与墙体交接处及墙体转角延伸方向的楼面层处设置伸缩缝。及时切割伸缩缝，一般掌握在楼面层浇筑完毕后48 ~ 72h完成楼面伸缩缝的切割。

确保楼面层的浇水养护时间，一般控制至少在7d以上。

常熟佳雪建筑材料有限公司主营产品：槽木吸声板，孔木吸声板，聚酯纤维吸音板、布艺软包吸声板、水泥木丝吸声板、干挂装饰板，生态木，复合隔声板、隔声毡、复合隔声减震垫、墙身减振器，天花减震器，声学活动隔断，进口吸声棉等各类吸声，隔声材料。欢迎新老客户咨询！

隔音毡（板）（又名楼板隔音垫，隔音减震垫，地板隔音垫）是地面隔音减震垫由一层高密度聚氨酯经纳米技术制成的用于地板隔音减振的特殊隔音材料。主要用于、迪厅、迪吧、酒吧、慢摇吧、家庭影院等有强噪音源产生重低频结构共振的地面隔音减震，特别适用于减少低频结构共振的地板或楼板隔音降噪！！

坤耐隔音毡-佳雪建筑(在线咨询)-隔音毡由常熟佳雪建筑材料有限公司提供。常熟佳雪建筑材料有限公司（www.szsenwell.cn）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的隔音、吸声材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领佳雪建筑和您携手步入辉煌，共创美好未来！