

# 洪湖扶正器 油田井下扶正器 元亨利通

产品名称	洪湖扶正器 油田井下扶正器 元亨利通
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

## 产品详情

种油管扶正器，包括中心管4，中心管4的两端活动连接有油管接箍1。所述中心管4的外侧壁上设置有若干扶正体组件5，所述的油管接箍1的外侧面上设置有若干滚轮组件。

在本实施例中，洪湖扶正器，所述中心管4的两端管口出设置有内螺纹，油管接箍1的一端设置有外螺纹，中心管与油管接箍螺纹连接。

所述油管接箍1的外侧设置有中心对称的四个滚轮组件。每个滚轮组件包括通过连接支架安装在油管接箍外侧面上的滚轮3。

所述油管接箍1的外侧面上设置有一层防护套2，所述防护套2是由耐腐蚀材料制成的柔性护套。

在本实施例中，所述中心管4外侧设置有中心对称的四个扶正体组件5，并且在中心管5的外侧面上有一层防护套51，所述防护套51是由耐腐蚀材料制成的柔性护套。

套管扶正器是装在套管柱上使套管柱在井眼内居中的装置。是套管附件之一。套管扶正器具有结构简单、使用方便、使用寿命长、相对成本低的特点。使用套管扶正器除了能保证套管柱外水泥环有一定的厚度，还可减小下套管时的阻力，避免粘卡套管，有利于提高固井质量。将弓形弹簧做成螺旋状或在弹簧扶正器中焊接带有一定角度的叶片，促使水泥浆形成旋流的装置，扶正器生产厂家，称为旋流式弹簧扶正器。

滚轮扶正器扶正棱上横向装有两排滚柱，该扶正器滚柱轴线与井眼轴线垂直。当套管进入斜井段时，一方面使大段套管本体不紧贴井眼的低边，摩擦面积减小；另一方面，由于滚柱的滚动，使常规下套管时的滑动摩擦变为滚动摩擦，从而大大减少套管与井壁之间的摩阻系数，使套管顺利入井。

螺旋套管扶正器的扶正条与轴线有夹角，使用中比常规直棱式更优越：一是当井径不规则时，下套管过程中井壁对螺旋扶正器产生一定的横向分力，从而能减轻遇阻冲击；二是在管外环空中，水泥浆穿过扶正器的螺旋片时产生旋流，改变流畅，冲刷井壁的虚泥饼，旋流长度一般为7-9m，油田井下扶正器，最佳是在扶正器附近3-4m。 ，从而提高水泥浆顶替效率，这对提高固井质量十分有利。

洪湖扶正器-油田井下扶正器-元亨利通(推荐商家)由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。洪湖扶正器-油田井下扶正器-元亨利通(推荐商家)是濮阳市元亨利通石油机械有限公司（[www.yhltgs.com](http://www.yhltgs.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：路经理。