

共创科技 高分子除潮除湿材料供应商 陕西高分子除潮除湿材料

产品名称	共创科技 高分子除潮除湿材料供应商 陕西高分子除潮除湿材料
公司名称	株洲市共创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路231号高科A3型工业 厂房5楼北座
联系电话	15675395512

产品详情

共创科技——高分子除潮除湿材料

湿气被称为“万恶之邪”“万病之源”。在致病的风、暑、湿、燥、火这“六邪气”中，中医最怕湿邪。人体的湿气过重时，会对人的健康状态产生严重的影响。当然电力设备也是如此。最怕就是潮湿。一旦电力设备受潮就会出现很多问题，主要表现在以下几个方面：

共创科技——高分子除潮除湿材料

墙体全透明防水密封胶选用特殊高分子材料预聚物为原料，经多种多样改性材料改性剂研发而成的新式防潮聚氨酯涂料胶(全透明)，该商品具备破乳性、柔韧性、耐磨损、透气率和出色的耐老化。可立即涂刷于墙壁地砖、大理石、混凝土等农村基层上，不脱皮、脱层，避免混凝土反碱，合理避免板材的渗漏状况，使用期长，为提高墙壁的使用性能出示了靠谱的确保，高分子除潮除湿材料供应商，属水溶性绿色环保产品。

株洲市共创科技有限公司成立于2007年10月，公司的明星产品是高分子防潮封堵材料，防潮封堵剂，密封封堵胶，电柜填封剂，高分子材料，高分子除潮除湿材料生产厂家，柜底防潮胶，电柜防潮胶，封堵防潮胶等，欢迎来电咨询！现重点针对浙江省包括杭州，宁波，绍兴等，江苏省包括苏州，无锡，常州，徐州等，陕西高分子除潮除湿材料，上海市拓展市场。

共创科技——高分子除潮除湿材料

澎涨型防火安全密封剂:在火中具备受热产生容积澎涨的特点。延展性防火安全密封剂:具备必须的伸缩式工作能力(偏移工作能力)的防火安全密封剂。偏移的混凝土楼板间隙、墙填缝、机械设备管路、直埋保温管等孔眼的表层堵漏、防火安全镀层板堵漏间隙的粘接、板墙与混凝土楼板的接缝处、曝露在高温下的联接缝、对防排烟系统有严格管理的堵漏、框联接缝的堵漏。

共创科技——高分子除潮除湿材料

防火密封胶是一种低模量、单组份、中性硅酮防火密封胶，其特点是具有良好的柔韧性、粘接性，遇火燃烧后形成致密的网状结构，能有效地阻止火焰和热量的传递，广泛用于小位移的楼板接缝、墙嵌缝、机械管道、通风管道、保温管道等空洞的表面封堵，并可用于防火涂层板封堵缝隙的粘接。防火密封胶是一种阻燃、膨胀型防火密封胶，其特点是具有良好的阻燃性，遇火体积膨胀，能有效阻止火焰和热量的传递，用于竖井、盘柜、电缆穿墙、金属管等防火封堵部位的电缆四周。

株洲市共创科技有限公司成立于2007年10月，公司的明星产品是高分子防潮封堵材料，防潮封堵剂，密封封堵胶，电柜填封剂，高分子材料，柜底防潮胶，电柜防潮胶，封堵防潮胶等，欢迎来电咨询！现重点针对浙江省包括杭州，宁波，绍兴等，江苏省包括苏州，无锡，常州，徐州等，上海市拓展市场。

共创科技——密封封堵胶生产厂家

位移的楼板缝隙、墙嵌缝、机械管道、保温管道等孔洞的表面封堵、防火涂层板封堵缝隙的粘结、墙板与楼板的接缝、暴露在高温下的连接缝、对防烟有严格要求的封堵、框连接缝的封堵。产品性能指标：耐火性能耐火完整性 2h，耐火隔热性 2h。燃烧性能不低于HB级。外观灰色膏状物质。表观密度约 $1.4 \times 103\text{kg/m}^3$ 。腐蚀性 7d，不出现锈蚀、腐蚀现象。耐水性 3d，不溶胀、不开裂。耐碱性 3d，不溶胀、不开裂。耐酸性 3d，不溶胀、不开裂。耐湿热性 360h，不开裂、不粉化。耐冻融循环 15次，不开裂、不粉化。

共创科技——电柜填封剂生产厂家

产品施工方法：1、将欲封堵的缝隙或部位及贯穿物清理干净达到无灰尘、污渍及水分；2、将防火密封胶挤入欲封堵的缝隙或部位及贯穿物间，并压紧填实；3、将表面修整抹平；4、防火密封胶3-7天可完全固化，3天内不要扰动防火封堵系统。优异的粘著性，抗拉强度高，高弹性、延伸性能好，高分子除潮除湿材料厂家，对于界面形变和开裂适应性终生不固化，可保持永久柔韧性，能承受一定程度的位移及变形，并具有极好的追随性，从而保证了良好的防水整体性。

共创科技-高分子除潮除湿材料供应商-陕西高分子除潮除湿材料由株洲市共创科技有限公司提供。株洲市共创科技有限公司（www.zzsgckj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。共创科技——您可信赖的朋友，公司地址：湖南省株洲市天元区泰山路231号高科A3型工业厂房5楼北座，联系人：龙星琪。同时本公司（www.hn.gckjcs.com）还是从事西安开关柜除湿器，湖南电子除湿器，上海工业除湿器的厂家，欢迎来电咨询。