温州篮球场施工厂家 大学篮球场施工厂家 方康体育

产品名称	温州篮球场施工厂家 大学篮球场施工厂家 方康体育
公司名称	江苏方康体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区板仓街99号
联系电话	15380902240

产品详情

塑胶篮球场铺装工艺说明:

首先检查基础层的平整度,对凹凸部位进行找平(如水泥砼基础需酸洗)。

底胶铺装:

铺装底胶之前先将地基基础清扫干净,准备好施工用的工具。

- (1)按照工艺要求测量出施工线的位置,中学篮球场施工厂家,放好施工线。
- (2)铺装时由场地一侧开始,按场地宽度一次性刮胶。
- (3) 刮胶时速度均匀,及时对凹陷、凸起处进行补胶或刮平。
- (4)成胶后,对全场进行检查,以保证面胶铺装的厚度。

硅PU塑胶场地

弹性优良、接着力强、耐磨、耐酸碱、抗老化、全天候型、环保、阻燃、防尘、无菌、无接缝、清洁、 养护简单,颜色鲜艳、有利于美化环境及提高运动兴趣。

木地板场地

木质体育地板是经过多年来对木材表面处理研究的智慧结晶,它通过对木纹微空的填充,使灰尘不再停留在木纹微孔里。通过对表面的特殊加硬和动感处理,使表面木材更加清晰自然,而表面的耐磨性能和抗划性也得到了极大的提高,从而延长了地板的使用寿命。

硅PU材料施工之面层施工:

面层为双组份水性材料,必须按规定比例(A组:B组=9:1(重量比))把两组份充分搅拌均匀,(配比不准会影响面层的固化效果,直接影响面层的使用性能)加水稀释施工稠度,一般加入50~80%(TB-205重量计算,根据现场实际情况而定),用专用喷枪分多道喷涂于加强层面上。需表面粗糙的加入专用砂进行喷涂便可。温度低于5 不适宜施工,大学篮球场施工厂家,施工后保持10小时无水浸泡。各类球场面层参考做法:

A、 篮球场:分三道喷涂,一、二道加15%(TB-205重量计算)专用砂,每道用量约为0.15kg,橡胶篮球场施工厂家,三道不加砂(用量约为0.1kg),加砂时,应先将A组份与专用砂搅拌均匀,再加入B组份搅拌均匀,再加水稀释;三秒禁区应做三道加砂的,一道不加砂(共四道)

- B、网球场:分三道喷涂,一道加30%砂,二道加20%砂,温州篮球场施工厂家,三道不加砂。
- C、 羽毛球、排球场:不加砂喷涂三道。

划线:按标准尺寸量度定位,标出界线位置,用美纹纸沿界线两边贴在球场上,用专用划线漆(TB—207)涂刷于美纹纸间,待表面干后撕掉美纹纸。为双组份材料,必须按规定比例(A:B=9:1)把A、B两组份充分混合均匀,分两道涂刷。若球场表面为粗糙面,一道可加20%面层专用砂涂刷,以防渗边。

温州篮球场施工厂家-大学篮球场施工厂家-方康体育(推荐商家)由江苏方康体育设施工程有限公司提供。 江苏方康体育设施工程有限公司(www.jsfksport.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!