

温州篮球场施工厂家 大学篮球场施工厂家 方康体育

产品名称	温州篮球场施工厂家 大学篮球场施工厂家 方康体育
公司名称	江苏方康体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区板仓街99号
联系电话	15380902240

产品详情

塑胶篮球场铺装工艺说明：

首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平（如水泥砼基础需酸洗）。

底胶铺装：

铺装底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。

- （1）按照工艺要求测量出施工线的位置，中学篮球场施工厂家，放好施工线。
- （2）铺装时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。
- （3）刮胶时速度均匀，及时对凹陷、凸起处进行补胶或刮平。
- （4）成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺装的厚度。

硅PU塑胶场地

弹性优良、接着力强、耐磨、耐酸碱、抗老化、全天候型、环保、阻燃、防尘、无菌、无接缝、清洁、养护简单，颜色鲜艳、有利于美化环境及提高运动兴趣。

木地板场地

木质体育地板是经过多年来对木材表面处理研究的智慧结晶，它通过对木纹微空的填充，使灰尘不再停留在木纹微孔里。通过对表面的特殊加硬和动感处理，使表面木材更加清晰自然，而表面的耐磨性能和抗划性也得到了极大的提高，从而延长了地板的使用寿命。

硅PU材料施工之面层施工：

面层为双组份水性材料，必须按规定比例（A组：B组=9：1（重量比））把两组份充分搅拌均匀，（配比不准会影响面层的固化效果，直接影响面层的使用性能）加水稀释施工稠度，一般加入50~80%（TB-205重量计算，根据现场实际情况而定），用专用喷枪分多道喷涂于加强层面上。需表面粗糙的加入专用砂进行喷涂便可。温度低于5℃不适宜施工，大学篮球场施工厂家，施工后保持10小时无水浸泡。各类球场面层参考做法：

A、篮球场：分三道喷涂，一、二道加15%（TB-205重量计算）专用砂，每道用量约为0.15kg，橡胶篮球场施工厂家，三道不加砂（用量约为0.1kg），加砂时，应先将A组份与专用砂搅拌均匀，再加入B组份搅拌均匀，再加水稀释；三秒禁区应做三道加砂的，一道不加砂（共四道）

B、网球场：分三道喷涂，一道加30%砂，二道加20%砂，温州篮球场施工厂家，三道不加砂。

C、羽毛球、排球场：不加砂喷涂三道。

划线：按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆（TB—207）涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。为双组份材料，必须按规定比例（A:B = 9：1）把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，一道可加20%面层专用砂涂刷，以防渗边。

温州篮球场施工厂家-大学篮球场施工厂家-方康体育(推荐商家)由江苏方康体育设施工程有限公司提供。江苏方康体育设施工程有限公司（www.jsfksport.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！