

# 焦亚硫酸钠 焦亚硫酸钠出口韩国 鲁九化工

产品名称	焦亚硫酸钠 焦亚硫酸钠出口韩国 鲁九化工
公司名称	山东鲁九化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海区鸢都大厦二期办公楼二层231号
联系电话	15610601002 15610601002

## 产品详情

1产品含量97.5%以上。颜色纯白。

硫收率99.9%以上。很好的解决了合成副反应对含量的影响，保证了产品的高含量。

设计完善的尾气处理，并解决了系统水平衡，保证了硫回收率高于99.9%<sup>2</sup>对间歇排放的SO<sub>2</sub>设计了收集系统、对粉尘进行控制，改善了操作环境。对离心机、干燥进料、配碱岗位的间歇排放气体进行了收集。车间无味道，改变了以往焦亚硫酸钠生产车间呛得人睁不开眼的状况。

配碱岗位采用了使用散装纯碱的工艺，配碱岗位环境彻底改善<sup>3</sup>采用SO<sub>3</sub>化学除硫，气体洁净度高，产品含量高。4炉气中SO<sub>2</sub>含量达到20.5%，氧含量小于0.5%SO<sub>2</sub>含量高，降低了单位产品的气体消耗量，焦亚硫酸钠，节省能耗。

氧含量低，降低了副反应发生量，提高了产品纯度，保证了母液全闭路循环。4细节考虑周到，设计紧密结合实际生产，确保一次开车成功。将多年的实际生产、操作经验与设计结合，多次建设，多次进步，保证了先进性与可靠性。

1. 性状：白色或微黄色结晶粉末，焦亚硫酸钠出口韩国，有的臭气

2. 密度（g/mL 25oC）：1.48

3. 相对蒸汽密度（g/mL，空气=1）：1.10

4. 熔点（oC）：150

5. 沸点（oC，常压）：未确定

6. 沸点 (oC , 5.2kPa) : 未确定
7. 折射率 (n<sub>20</sub>/D) : 未确定
8. 闪点 (oC , ) : 未确定
9. 比旋光度 (o) : -未确定
10. 自燃点或引燃温度 (oC) : 未确定
11. 蒸气压 (kPa , 25oC) : 未确定
12. 饱和蒸气压 (kPa , 60oC) : 未确定
13. 燃烧热 (KJ/mol) : 未确定
14. 临界温度 (oC) : 未确定
15. 临界压力 (KPa) : 未确定
16. 油水 (辛醇/水) 分配系数的对数值 (25 ) : 未确定
17. 上限 (% , V/V) : 未确定
18. 下限 (% , 还原剂焦亚硫酸钠 , V/V) : 未确定
19. 溶解性(mg/mL) : 溶于水 (20 时为54g/100ml水 ; 100 时为81.7g/100ml水) , 水溶液呈酸性。溶于甘油 , 微溶于乙醇

### 硫酸盐

取本品1.1g , 缓缓加稀盐酸10ml , 溶解后 , 置水浴中加热10分钟 , 放冷 , 移置比色管中 , 加水至20ml , 如显浑浊 , 与硫酸钠滴定液(0.1mol/L)0.20ml用同一方法制成的对照液比较 , 不得更浓(0.2%)。

### 铁盐

取本品1.0g , 加水5ml与盐酸2ml溶解后 , 置水浴上蒸干 , 残渣中加水15ml与盐酸2ml , 溶解后 , 加试液适量使溶液显微黄色 , 加热除去过剩的 , 放冷 , 加水至25ml , 依法检查 , 与标准铁溶液2.0ml制成的对照液比较 , 不得更深(0.002%)。

### 重金属

取本品1.0g , 加水10ml溶解后 , 加盐酸5ml , 置水浴上蒸干 , 残渣中加水15ml , 缓缓煮沸2分钟 , 滤过 , 滤液中加试液适量使澄清 , 加热除去过剩的 , 放冷 , 加酚酞指示液1滴与氨试液适量至溶液显粉红色 , 选用焦亚硫酸钠 , 加醋酸盐缓冲液(pH3.5)2ml与水适量使成25ml , 依法检查 , 含重金属不得过百万分之二十。

焦亚硫酸钠-焦亚硫酸钠出口韩国-鲁九化工(优质商家)由山东鲁九化工有限公司提供。“焦亚硫酸钠,小苏打,氯化钙,氯化镁,融雪剂,元明粉,纯碱”就选山东鲁九化工有限公司(www.lujiujituan.com),公司位于:山东省潍坊市滨海区鸢都大厦二期办公楼二层231号,多年来,鲁九化工坚持为客户提供好的服务,联系人:马经理 15610601002。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鲁九化工期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.wfgsbg.com)还是从事潍坊公司变更代理,潍坊公司变更登记,潍坊公司变更申请的厂家,欢迎来电咨询。