

定做瓦楞纸箱厂家 安庆瓦楞纸箱 博顺瓦楞纸箱包装

产品名称	定做瓦楞纸箱厂家 安庆瓦楞纸箱 博顺瓦楞纸箱包装
公司名称	芜湖博顺包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市经开区纬二次路润德建设厂内
联系电话	15055785900 15055785900

产品详情

七层瓦楞纸箱

七层瓦楞纸箱又称三瓦纸箱，瓦楞纸箱价格，主要用于重型商品的包装，如摩托车等；其瓦楞纸箱的纸板组成为面纸、瓦楞芯纸、芯纸、瓦楞芯纸、芯纸、瓦楞芯纸和里纸粘合而成。瓦楞的楞型组合通常采用BAC型。

特点

A楞：弹性好，安庆瓦楞纸箱，高度和间距大，减震性好，瓦楞纸箱箱型，适合易碎及对冲击和碰撞要求高的产品；

B楞：适合制作具有刚性并不要求有减震防护性能的产品包装，比如：罐头、小包装食品，小五金等；

C楞：综合了AB两种楞型的特点，具有足够的刚性和减震性能；

E楞：可以是纸箱表面平整，刚性更好，适合高质量的印刷，而且节省运输和仓储空间。

纸箱质量监控检测：

1. 加强对瓦楞纸箱箱盖切口的控制：主要表现在瓦楞纸箱成箱时出现箱盖切口超过箱盖折叠压痕线或封箱后折角存在空洞的现象，导致此处应力增大，易使瓦楞纸箱此处出现撕裂现象。

2. 供应商要注重控制瓦楞纸箱的装订质量：瓦楞纸箱的装订质量包括箱钉间距和装订后底面的平整度。装订后底面不平整将直接影响到瓦楞纸箱承力的均匀性。

3. 防止倒垛现象发生：倒垛现象的产生主要是由于瓦楞纸箱整体强度不足造成，其次是由于受环境湿度的作用和影响，造成瓦楞纸箱整体性能下降，不足以适合使用要求，或装订不良造成，或采用的堆垛方式造成物品堆垛偏心，局部受压过大，致使瓦楞纸箱破损。

计算纸箱的安全系数：装箱后入货柜，走海运出口，纸箱抗压强度下降60%；纸箱堆码1-2个月，

纸箱抗压强度下降30%；装箱后角对角平行式堆码，纸箱抗压强度下降5%；

虽经多次装卸，但装卸时对纸箱撞击很少，纸箱抗压强度下降20%，使用防水耐潮型胶粘剂，纸箱抗压强度上升10%；。所以纸箱的安全系数

$$K_0 = 1 / (1 - 60\%) (1 - 30\%) (1 - 5\%) (1 - 20\%) (1 + 10\%) = 4.27$$

单色印刷，纸箱抗压强度下降6%，所以修正后的纸箱安全系数 $K = (1 + 6\%)K_0 = 4.5$

计算纸箱的抗压强度：纸箱毛重 $G = 17.0 + 1.085 = 18.085\text{Kg}$ ，纸箱堆码层数 $N = 7$ ，于是

$$\text{纸箱抗压强度：} P = KG(N - 1) = 4.5 \times 18.085 \times 9.807 \times (7 - 1) = 4790\text{N}$$

$$\text{纸箱周长：} Z = 2 \times (0.560 + 0.410) = 1.94\text{m}$$

根据Makee公式，纸箱边压强度： $ECT = P / (5.874 \times (Z \times d)^{1/2})$

定做瓦楞纸箱厂家-安庆瓦楞纸箱-博顺瓦楞纸箱包装由芜湖博顺包装有限公司提供。芜湖博顺包装有限公司（www.whzhixiang.com）位于芜湖市经开区纬二次路润德建设厂内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖博顺在纸箱中享有良好的声誉。芜湖博顺取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖博顺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。