

艾威尔阀门科技 广州蝶阀 蝶阀

产品名称	艾威尔阀门科技 广州蝶阀 蝶阀
公司名称	广东艾威尔阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城街道兴塘社区元岭路一号国汇大厦113号铺
联系电话	15899666171

产品详情

消防蝶阀小知识

消防蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零部件组成，在实际应用中，开启或关闭蝶阀只需旋转蝶板90°即可快速启闭，操作简单，处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力，因此通过该消防蝶阀所产生的压力降很小，同时该阀门具有良好的流体调节控制特性。

消防蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向，在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，阀门则牌全开状态。消防蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。金属多层次密封蝶阀密封性能良好。

电动对夹式硬密封蝶阀

在我国，对夹式硬密封蝶阀是在九零年代才开始获得开发与应用的，那个时候它就受到各工业部门比如石油化工、煤气、火电、冶金、热力等的广泛关注与青睐，这就使其在当时具备发展强大的发展潜力，放到现在，对夹式硬密封蝶阀仍在蓬勃发展。

电动对夹式硬密封蝶阀在近几年的发展较为迅速，受到了广大客户的青睐。其不仅具备对夹式软密封蝶阀的优点如尺寸小、结构紧凑、重量轻、操作和维修简便以及密封性能可靠等，还可以在中压系统、甚至高压系统中使用（一般情况下对夹式软密封蝶阀只适用于常温、低压系统中），且耐磨损，使用寿命相对与软密封蝶阀来说得到大大的提升。

卫生级蝶阀

优点

通过卫生级标准认证，可提供相关证书与材质检测报告标准产品，可实现各进口国内品牌标准产品间的连接免维修的气动驱动装置，循环时间可由空气阀调整控制可根据客户要求装置反馈信号特殊的密封圈设计，流体无残留，平稳输送优异的耐酸、碱特、耐高温性能手动蝶阀的驱动支撑柱高度科根据客户要求定制技术参数

有各种标准可向客户提供，包括DIN标准系列，3A标准系列，ISO/IDF标准系列，BS/RJT标准系列等焊接式蝶阀/卡箍式蝶阀/螺纹式蝶阀/组合尾端蝶阀等不锈钢（SS304、SS316L）主体，硅胶/氟橡胶/三元乙丙三种材质密封圈材质可选-50 -230 （根据密封圈不同范围确认产品工作温度）工作压力0-10bar