

玻璃钢冷却塔配件 灵宝玻璃钢冷却塔 博思高机电

产品名称	玻璃钢冷却塔配件 灵宝玻璃钢冷却塔 博思高机电
公司名称	襄阳博思高机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市光彩大市场二期4栋11号
联系电话	18371029888 18371029888

产品详情

风筒采用压模工艺成型，外表面为含稳定剂的光滑树脂胶衣层，内表面涂树脂两遍，玻璃钢冷却塔，将压模处理保持较高光洁度以减少阻力。风筒采用T型大端面空腹加强筋，应力集中段和连接端埋有预埋件以保证风筒整体强度，该型号风筒正常使用寿命不低于20年。风机：叶片材质为环氧玻璃钢，叶片为机翼型，内充填发泡塑料。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀。减速机：水平卧式、噪声低、效率高、油润滑可靠、检修方便，亦有油温、振动报警装置。

使用时应先开循环水泵2~3分钟，再开风机；停机时，应先停风机1~2分钟后，逆流式玻璃钢冷却塔，再停循环水泵。启动水泵应注意：泵不可以倒转，不可以空转。定期对水泵、阀门、管路、喷嘴、过滤网等进行检查维护，确保设备正常运行。为保证塔器设备的正常运行，必须有专人负责管理，应经常检查风机、水泵运行是否正常，玻璃钢冷却塔配件，喷淋管和气管是否畅通，蓄液池液位是否正常，补水浮球开关是否正常，气液浓度是否在规定范围内等等，如发现问题应及时解决。每年定期对玻璃钢废气处理设备进行检查，防患于未然。

已被冷却的烟气通过除雾器进入SO₂吸收塔。在吸收塔中，灵宝玻璃钢冷却塔，氨与水混合成氨液。烟气中的SO₂在此被吸收，与氨反应生成硫酸铵。脱硫后烟气经120米高的烟囱排入大气。硫酸铵溶液被送入预洗涤塔循环利用。预洗涤塔中硫酸铵料浆进入脱水系统。先经水利旋流器脱水，然后经离心机得到硫酸铵滤饼。从旋流器和离心机回收的清液返回预洗涤器，循环利用。

玻璃钢冷却塔配件-灵宝玻璃钢冷却塔-博思高机电由襄阳博思高机电设备工程有限公司提供。玻璃钢冷却塔配件-灵宝玻璃钢冷却塔-博思高机电是襄阳博思高机电设备工程有限公司（www.xybsgjd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵晖。