

汉口油烟净化器上门清洗 洁之净

产品名称	汉口油烟净化器上门清洗 洁之净
公司名称	武汉洁之净保洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市青山区冶金大道中国一冶高新技术产业园6栋3221室
联系电话	18071544458

产品详情

武汉洁之净保洁服务有限公司是一家经国家工商行政管理部门正式批准注册，专业为各大型商场、宾馆、酒店、工厂、企事业单位的厨房排油烟系统清洗机构。

厨房油烟净化器的安装：

- 1、安装净化器与烟罩出口位置的距离至少3米以上，以确保消防安全和净化效果；净化器与风机的距离2米以上比较合适；
- 2、机器在安装前建议先通电试行一段时间，检验机器的电极是否会在运输或搬运中产生偏移；
- 3、机器的进出风口可以随意互换，进风口方向必须要有过滤网；
- 4、接好排油管；
- 5、启动净化器之前必须先启动风机运10分钟（特别是在严寒的冬天，风机先启动的时间应该更一点），关机时应先关掉净化器后再停风机。

武汉洁之净保洁服务有限公司是一家经国家工商行政管理部门正式批准注册，专业为各大型商场、宾馆、酒店、工厂、企事业单位的厨房排油烟系统清洗机构。

厨房油烟净化器选型：

- 1、每个炉灶（每米烟罩）对应的处理风量约为2000m³/h，根据炉灶数量（烟罩长度）及安装位

置确定总的处理风量并选定相应净化器的规格型号；

2、选择相匹配的风机风量，风机的风量选择一般比净化器的处理风量不能大于5%，（此数据仅供参考，油烟净化器上门清洗，具体由工程商按现场情况而定，如果风机的风量选择过大于净化器的较大处理风量时会影响净化器的净化效果）。

武汉洁之净保洁服务有限公司是一家经国家工商行政管理部门正式批准注册，专业为各大型商场、宾馆、酒店、工厂、企事业单位的厨房排油烟系统清洗机构。

【油烟净化器清洁步骤】

1.关闭供电总开关，防止机器内部带电，保证作业人员的安全。

2、打开油烟净化器的检修门之后，要进行放电。既使用螺丝刀泄放残留电荷，但是操作时一定要手握螺丝刀的绝缘部分，用螺丝刀的金属部分触碰电场阴阳极。

3、在确定电源关闭的情况下，用手拿住机器两端的电场，抽拉出来，并且要用手扶住电场末端，防止电场受到损坏。

4、应定期清除风机的灰尘、污垢，防止风机锈蚀。

汉口油烟净化器上门清洗-洁之净(推荐商家)由武汉洁之净保洁服务有限公司提供。武汉洁之净保洁服务有限公司（www.jzjbaojie.com）是从事“排烟管道清洗、排烟风机清洗、油烟净化器清洗、油烟管道清洗”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：鲍总。