

南京搏陵泰 气液过滤网型号sp 南京气液过滤网

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 南京搏陵泰 气液过滤网型号sp 南京气液过滤网 |
| 公司名称 | 南京搏陵泰金属制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市溧水开发区卧龙湖大道19号 |
| 联系电话 | 13337826431 |

产品详情

产品名称：聚丙烯气液过滤网、聚丙烯过滤网、PP气液过滤网、PP丝网、针织网

产品用途：产品主要被用于制作聚丙烯丝网除沫器等化工用网

产品特点：聚丙烯简称PP特点：无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，气液过滤网型号sp，但低温时变脆、不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱 溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。

产品规格/型式：

- 1、(SP标准型) 例：40-100mm 140-400mm 60-150mm 160-400mm等
- 2、(DP高*型) 例：60-100mm 105-300mm 200-400mm等
- 3、(HP高穿透型) 例：20-100mm 30-150mm 70-400mm 100-600mm等

南京搏陵泰金属制品有限公司是集生产与销售汽液过滤网和丝网除沫器(又名丝网除雾器)及制作耐高温、耐腐蚀、耐磨损的丝制品及网制品。

无论采用什么方式来固定气液过滤网的安装框架，南京气液过滤网，必须做到牢固，能够承受在机组运行时由于气液过滤网的阻力而产生的风压，气液过滤网电话，风压的大小建议按大值计算。安装初、中效气液过滤网的安装框架时，注意框架应垂直于壁板，同时还应考虑框架与壁板间缝隙的密封，防止处

理空气的短路（即被处理空气不经气液过滤网的处理而由框架与壁板目的缝隙漏出）。

聚乙烯气液过滤网又名聚乙烯过滤网、PE气液过滤网。

产品用途：产品主要被用于制作聚乙烯丝网除沫器等化工用网。

产品特点：聚乙烯简称PE特点：无臭，气液过滤网规格，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（使用温度可达-70~-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力（化学与机械作用）是很敏感的，耐热老化性差。

南京搏陵泰金属制品有限公司是集生产与销售汽液过滤网和丝网除沫器(又名丝网除雾器)及制作耐高温、耐腐蚀、耐磨损的丝制品及网制品。

南京搏陵泰(图)-气液过滤网型号sp-南京气液过滤网由南京搏陵泰金属制品有限公司提供。南京搏陵泰金属制品有限公司（bolingtai.com.cn）是江苏南京,过滤器、过滤设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在南京搏陵泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创南京搏陵泰更加美好的未来。