

华一装饰工程有限公司 天津厂房装修公司 天津天津厂房装修

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 华一装饰工程有限公司 天津厂房装修公司 天津天津厂房装修 |
| 公司名称 | 天津华一装饰工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市西青区三五互联网科技园1号楼B座12层 |
| 联系电话 | 13516190158 13516190158 |

产品详情

天津华一装饰工程有限公司成立于2005年，专业从事厂房装修及设计。华一拥有精良的施工技术，严格的施工管理，高专业化、集成化、人性化的服务。

1、厂房装修格栅吊顶：格栅吊顶一般为一些铝格栅，根据需求可以喷不同颜色的漆，并且可以无形中增加厂房的高度，适合小型厂房使用，也适合一些装饰比较中规中矩的企业，或者简约风格的厂房，适合的企业类型比较广泛，科技公司，网络公司等都可以使用这种吊顶形式。

2、厂房装修铝网格吊顶：主要是铝合金材质，天津天津厂房装修，由烤漆和喷漆构成装饰面，网格大小可根据喜好选择。这种吊顶一般用在过道，也有用于开放式厂房吊顶。在这种材料通常是用铝合金制作，饰面多为喷涂或烤漆，颜色品种较多，天津厂房装修公司哪家专业，选择余地很大，网格的大小可根据需求定做。

3、厂房装修矿棉板吊顶：矿棉板吊顶的表面有浮雕和滚花，和石膏板吊顶比较类似。这种吊顶的主要材质为矿物纤维，天津厂房装修公司，比较容易施工，隔热好了，隔音好。

4、厂房的石膏板吊顶：石膏板吊顶显得比较庄重规整，是一种很常见的装修形式，石膏板吊顶让厂房成为一个整体，顶面也可以错落，加上灯光的装饰，营造出较为简约大方的厂房装修效果，一般适合国企，大型公司，或者实业公司，整体效果比较庄重严肃。

5、厂房装修的胶合板吊顶：胶合板吊顶又称为夹板吊顶，是原木蒸煮软化后切成薄片，再经多个工序处

理而成。这种吊顶可以弯曲，裁圆，天津厂房装修哪家专业，轻松创造出各种造型的天花。

天津华一装饰工程有限公司成立于2005年，专业从事厂房装修及设计。华一拥有精良的施工技术，严格的施工管理，高专业化、集成化、人性化的服务。

厂房装修刮腻子的用法

厂房装修不同于家装和办公楼装修，所以墙面的施工和刮腻子的要求相对以上两点来说把关要宽松的多，不过我还是奉劝大家以自己的能力来做好每一份装修工程，尤其是厂房装修工程，不要投机取巧，以免出现不好的情况发生。

1.把买来的腻子粉先用清水进行浸泡，然后用钻头进行搅拌处理，知道腻子粉完全被清水覆盖和瓦解，彻底失去泡泡状，这时候就可以进行粉刷了。

2.清水浸泡完毕后，就要进行粉刷了，一般来说厂房装修刮腻子都是刮两遍，家装和办公室的最少要刮三遍甚至更多，这一点是各不相同的这一点大家要区分开来。

天津华一装饰工程有限公司成立于2005年，专业从事厂房装修及设计。华一拥有精良的施工技术，严格的施工管理，高专业化、集成化、人性化的服务。

食品工厂车间设计和布局原则1、地面设计：食品厂房生产车间地面一般用水磨石铺设，防水处理后涂环氧树脂层，做环氧地坪。食品厂房内有需要清洗排水功能的车间，需要设计有一定的坡度(1.0%~1.5%为宜)。以便排水，且应有良好的排水系统。

2、墙壁设计：生产车间内所有的间隔墙壁全部采用夹芯彩钢板构建;生产车间内侧墙壁从地面起贴2厘米的白色瓷砖，其余的用白色涂料覆涂缝隙，墙壁与地面交界面没有死角，为漫弯形展现。

3、屋顶和天花设计：屋顶天花全部采用高分子复合材料扣板，不吸水、表面光滑、环保、防火、防潮。不仅起到环保、防火作用，而且防潮防水防腐蚀防结露，使用寿命长，安装方便，不使用涂料和胶水。

4、门窗设计：车间门为彩钢板制成的、不易变形的单向弹簧门;窗为铝合窗，窗台高于地面1m以上。

5、食品厂通风排气设计：冷却车间和内包装车间采用机械管道进风，管道内设空气过滤器，进风口离地面2米以上，其它功能车间采用自然进风。排风口均设在远离风口处，并增设防护罩。

6、采光、照明设计：各生产车间全部以日光灯照明。拆包间、混料间、原料仓、操作车间、冷却车间、内包装车间的日光灯加装防护灯罩。

7、给排水设计：生产用水为市政自来水，工厂内部再作进一步2微米反渗透处理。更衣室和操作车间等需清洗排水功能的车间并设地漏排水。

华一装饰工程有限公司-天津厂房装修公司-天津天津厂房装修由天津华一装饰工程有限公司提供。天津华一装饰工程有限公司(www.huayitj.com)是天津天津市,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在华一装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创华一装饰更加美好的未来。