

## led 浩然电子 室内led显示屏

产品名称	led 浩然电子 室内led显示屏
公司名称	山东浩然电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市南湖大街巨菱枫景园小区南门
联系电话	15588593588

## 产品详情

### 立柱式LED显示屏安装

立柱装置的方法很多，一般在野外作为广告牌使用：

- 1、单列装置方法：适用于小屏幕应用。
- 2、双柱装置方法：适用于大屏幕应用。
- 3、封闭式保护通道：适用于简易箱。
- 4、开放保护通道：适用于标准箱体。

### 悬挂式安装

- 1、该装置一般用于室内或半野外。
- 2、LED显示屏显示区域小，一般不离开修理通道空间，整个屏幕被拆除进行维修，或许做成折叠式一体化结构。
- 3、屏幕区域略大。一般采用预保护规划（即正面保护规划、拼装方法）。

### 楼顶式装置安装

- 1、本装置方法LED显示屏和钢架结构能抵抗风力是关键。

2、一般采用点装置，或者模块选用斜8°规划。

3、主要用于户外广告。

## 户外LED显示屏(模组)日常维护说明

1、多块模组连续不亮或有异常：检查信号方向块不正常模组的排线和电源线是否接触良好，如模组无LED亮，则表明无电源输入，请检查电源部分（可用万用表检查），如出现花色（有色彩混乱的亮点）则表明模组无信号输入，请检查块不正常模组的排线的输入端是否接触紧密，可多次拔插测试，如问题依旧可以调换新的排线。

2、单模组不亮：检查该模组的电源供应是否良好，主要是检查模组上的电源插座是否有松动。如整块模组出现颜色混乱或者色彩不一致（但有信号输入，有正确的画面）则为信号传输排线接触不良，重新插拔排线，或者更换测试过的排线。如更换良好的排线仍有同样问题，请察看PCB板的接口是否出现问题。

3、单灯不亮问题检测方法：用万用表检查LED是否损坏，如果灯坏了就按下面第5项换灯。具体测灯方法：把万用表打到电阻X1档，指针式万用表黑表笔接LED的正极，红表笔接负极（数字表黑笔接负，红笔接正），led电子显示屏，如果LED亮，所测的灯是好的，如果灯不亮，所测的灯是坏的。

## 二、点间距要小：

点间距就是LED显示屏相邻于像素中心点之间的距离。点间距越小，单位面积的像素也就越多，分辨率也就越高，拍摄距离就可以越近；所以，为达到出色的显示效果，就必须要注重信号源的分辨率和点间距之间的关系，并极力做到分辨率一致，已达到点对点显示，从而实现的显示效果。

## 三、色温的调节状态

色温是通过发射体发射谱形状与拟合的黑体发射谱形状比较确定的温度。列如：当演播室使用LED显示屏作为背景显示画面时，其色温应与演播室的室内灯光色温一致，才能在拍摄中得到准确的色彩再现；所以，只要LED显示屏调节至相应的色温，就能获得满意的拍摄效果。

## 四、适宜的使用环境：

LED显示屏作为集成的电子产品，其主要是由装有电子元器件的控制板、发光器件、开关电源等元器件组成；而这些元器件的稳定性与寿命都与其使用到环境有着密切的关系。而当实际工作温度超过了产品规定的使用范围之时，led广告屏，其不仅会导致使用寿命缩短，且产品本身也会受到严重的损坏。且如若在灰尘较大的环境中工作时，灰尘的沉积也会影响到电子元器件的散热，致使元器件的温度上升，从而导致其出现热稳定下降甚至产生漏电的现象，led，更严重的情况下将会导致设备出现烧毁现象，造

成巨大的经济损失，所以使用环境也当是注意之中的“重中之重”。

led-浩然电子-室内led显示屏由山东浩然电子有限公司提供。山东浩然电子有限公司（sdhrxsp.com）是一家从事“LED显示屏,广告牌,楼体亮化”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“浩然”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使浩然电子在广告服务中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！