

玻璃纤维防火布 海油核电玻璃纤维防火布 玻璃纤维防火布价格

产品名称	玻璃纤维防火布 海油核电玻璃纤维防火布 玻璃纤维防火布价格
公司名称	海油核电消防防火布（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

芳纶硅胶布

一．产品的构成

芳纶硅胶布是由芳纶纤维布，进口阻燃硅橡胶，经过高温热压复合而成。

二．产品的参数

总厚度：1.0mm

骨架材料：芳纶纤维布（厚度0.3mm）

表面材料：硅橡胶0.35mm

克重(g/m^2)：1350

硬度（邵A）：55

抗拉强度（N/mm）：70

附着力（N/mm）：4.0

耐温（ ）：250

备注：可根据客户要求定做

三．产品的特性

耐温范围：-50 ~ 250 ；

耐高温，耐高压，导热均匀迅速；

耐溶剂、耐老化、抗腐蚀、无毒无污染符合环保要求；

耐用性强，可反复层压，使用寿命长；

具有良好的缓冲性，回弹性好。

四．产品的应用

用于电力机车通风散热，减震。

耐高温硅胶软管

产品说明：

耐高温硅胶软管又称高温风管

材料:

双层硅胶涂层玻璃纤维布

高弹力钢丝

耐高温玻纤线

特性:

可长时间于 - 70 ° C ~ +260 ° C 之间工作，短时耐温可高达 +310 ° C

内壁光滑，玻璃纤维防火布价格，风阻小，质量轻，弹性及柔韧性强

抗紫外线，抗腐蚀性强，耐磨耐用

采用进口硅胶材料，玻璃纤维防火布图片，环保无毒

阻燃。

应用：

用于冷热风循环输送系统，如塑料工业的颗粒干燥机，印刷机械，热风机和压缩机，

以及废气排放，汽车引擎加热，火车热风循环系统，航空设备和军、事设备。

用于低温-70℃，高温300℃之间。通过国家建筑材料质量监督检验中心GB8624-2012不燃级检测。

耐臭氧，氧，光及气候老化，野外使用耐候性优良，玻璃纤维防火布，寿命可达10年。

具有高绝缘性能，介电常数3~3.2，击穿电压20~50KV/mm 11.适用于消防排烟风机软连接

海油核电消防防火布（深圳）有限公司各种帆布;全棉帆布;帆布制品;帐篷工程;蜡帆布;三防篷布;车船篷布;硅胶防火布、硅胶布、军绿帆布、军绿帐篷;涂塑布;防火帆布;货场盖布;伸缩帐篷;硅布;工厂帆布;防尘雨罩;遮阳篷;彩条布;PVC夹网布;接机遮篷;移动帐篷;华南城帆布

玻璃纤维防火布-海油核电玻璃纤维防火布-玻璃纤维防火布价格由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。海油核电消防防火布（深圳）有限公司（www.fanghuofanbu.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为棉类系列面料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!