

# 双赢护栏喷涂流水线 喷涂流水线回收 乌鲁木齐喷涂流水线

产品名称	双赢护栏喷涂流水线 喷涂流水线回收 乌鲁木齐喷涂流水线
公司名称	临朐双赢涂装机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊临朐县东城街道粟北东路2600号
联系电话	13406642922

## 产品详情

### 关于汽车涂装废气处理的技术分析

#### 2.3 生物处理法

生物处理法是借助微生物的分解、氧化、转化等机制，将污染物完全分解氧化成CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O、NO<sub>3</sub><sup>-</sup>、SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>等无害物质。根据微生物的形态，生物处理法可分为生物滤床、生物滴滤塔与生物洗涤塔等三种。生物处理法适用于中、低浓度有机废气处理，具有投资、运行费用低，二次污染小等优点，是一种自然的污染治理技术。这种方法的不足主要有：对气体水溶性和生物降解性有要求，全自动喷涂流水线，反应器启动、微生物驯化、处理过程持续时间较长，运行中必须提供足够的营养元素和氧气等。今后的研究工作应主要集中在填料选择、适宜菌种筛选和固定化、反应器优化设计及其组合应用等方面，为工艺推广应用提供技术参数。

#### 2.4 冷凝法

冷凝法是将废气降温至VOC成份的露D温度以下，使之凝结为液态后加以回收的方法，流水线喷涂设备，多用于高浓度、成份单纯且具回收价值的VOC废气处理，很少在喷涂废气处理中采用。

### 涂装工艺

常用的涂装工艺体系按涂层来分可分为二涂层体系（底漆+面漆）；三涂层体系（底漆+中涂+面漆或金属闪光漆/罩光清漆）；四涂层体系（底漆+中涂+面漆+罩光清漆，适用于对涂装要求更高的豪华车）。

一般最常见的是三涂层体系，装饰性要求高的轿车车身、大客车和旅游车车身、载重汽车的驾驶室等一般采用三涂层体系。

按干燥条件来划分，可分为烘干体系和自干体系。烘干体系适用于大批量流水线生产的汽车涂装；自干体系适用于小批量生产的汽车涂装和大型特种汽车车身涂装。

涂层质量（外观、鲜映性、光泽、颜色等）的优劣是人们对汽车质量的直观评价，因此它是直接影响汽车人市场的竞争力。另外，涂装质量也是提高汽车产品的耐腐蚀性并延长使用寿命的主要措施之一，

双赢涂装专业从事各种汽车零部件涂装生产线的设计与制作，目前项目已覆盖汽车轮毂涂装线、汽车保险杠涂装线、汽车行李架涂装线、汽车后视镜涂装线、汽车内饰件涂装线等，欢迎广大汽车零部件供应商朋友前来公司考察访问，乌鲁木齐喷涂流水线，一起推动汽车行业的稳定健康发展！

电子的质量很小，当它冲出电离区域后，很快就被比它重得多的气体分子吸引，气体分子成为游离状态的负离子。这种负离子在电场力的作用下奔向正极，在电离层处产生一层晕光，即所谓晕光放电，当粉末通过电晕外围时，就会受到奔向正极的负离子碰撞而充电。大多数工业用粉末涂料是结构复杂的高分子绝缘体，只有当粉末表面存在适合接受电荷的位置时，负离子才能吸附到粉粒表面的这个部位上。对于负离子来说，喷涂流水线回收，这个部位可以是粉末组成中的正电荷杂质或组成中的位能坑，也可以是纯机械性的。但不论哪种机理造成的吸附，对离子来说在每个粉粒上的沉积并不容易。粉粒的表面电阻很高，电荷不会因导电而重新分布，所以表面电荷分布是不均匀的。双赢护栏喷涂流水线-喷涂流水线回收-乌鲁木齐喷涂流水线由临朐双赢涂装机械设备厂提供。临朐双赢涂装机械设备厂（[www.shandongshuangying.com](http://www.shandongshuangying.com)）是从事“喷涂设备,涂装设备,喷塑设备,喷漆设备,电泳设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。