

# 家具厂废气处理 星华活性炭吸附废气处理 寒亭废气处理

产品名称	家具厂废气处理 星华活性炭吸附废气处理 寒亭废气处理
公司名称	潍坊千禾环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县纸坊工业园
联系电话	15169675195

## 产品详情

{废气处理设备}{废气净化器}{废气处理成套设备}{脱硫塔}{喷淋塔}{uv光解废气净化设备}{环保废气处理设备}

{废气处理设备}{废气净化器}{废气处理成套设备}{脱硫塔}{喷淋塔}{uv光解废气净化设备}{环保废气处理设备}喷淋塔、洗涤塔、吸收塔、除尘器、除臭设备、废气处理设备、活性炭吸附塔、光氧催化废气处理设备喷淋塔、洗涤塔、吸收塔、除尘器、除臭设备、废气处理设备、活性炭吸附塔、光氧催化废气处理设备喷淋塔、洗涤塔、吸收塔、除尘器、除臭设备、废气处理设备、活性炭吸附塔、光氧催化废气处理设备

光催化是常温深度反应技术。光催化氧化可在室温下将水、空气和土壤中有机污染物完全氧化成无害的产物，而传统的高温焚烧技术则需要在极高的温度下才可将污染物摧毁，即使用常规的催化、氧化方法亦需要几百度的高温。从理论上讲，只要半导体吸收的光能不小于其带隙能，就足以激发产生电子和空穴，该半导体就有可能用作光催化剂。常见的单一化合物光催化剂多为金属氧化物或硫化物，如TiO<sub>2</sub>、ZnO、ZnS、CdS及PbS等。这些催化剂各自对特定反应有突出优点，具体研究中可根据需要选用，如CdS半导体带隙能较小，跟太阳光谱中的近紫外光段有较好的匹配性能，可以很好地利用自然光能，但它容易发生光腐蚀，使用寿命有限。相对而言，TiO<sub>2</sub>的综合性能较好，是最广泛使用和研究的单一化合物光催化剂。

{废气处理设备}{废气净化器}{废气处理成套设备}{脱硫塔}{喷淋塔}{uv光解废气净化设备}{环保废气处理设备}

{废气处理设备}{废气净化器}{废气处理成套设备}{脱硫塔}{喷淋塔}{uv光解废气净化设备}{环保废气处理设备}喷淋塔、洗涤塔、吸收塔、除尘器、除臭设备、废气处理设备、活性炭吸附塔、光氧催化废气处理设备喷淋塔、洗涤塔、吸收塔、除尘器、除臭设备、废气处理设备、活性炭吸附塔、光氧催化废气处理设备

设备喷淋塔、洗涤塔、吸收塔、除尘器、除臭设备、废气处理设备、活性炭吸附塔、光氧催化废气处理设备

水喷淋净化塔是塔设备的一种。塔内填充适当高度的填料，家具厂废气处理，以增加两种流体间的接触表面。例如应用于气体吸收时，液体由塔的上部通过分布器进入，沿填料表面下降。气体则由塔的下部通过填料孔隙逆流而上，与液体密切接触而相互作用。结构较简单，检修较方便。

水喷淋填料塔是以塔内的填料作为气液两相间接接触构件的传质设备。水喷淋填料塔的塔身是一直立式圆筒，底部装有填料支承板，水喷淋填料塔以乱堆或整砌的方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。液体从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，喷涂线废气处理，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置（小直径塔一般不设气体分布装置）分布后，喷漆房废气处理，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。水喷淋填料塔属于连续接触式气液传质设备，两相组成沿塔高连续变化，在正常操作状态下，气相为连续相，液相为分散相。

水喷淋净化塔具有生产能力大，分离效率高，压降小，持液量小，操作弹性大等优点。

填料塔也有一些不足之处，如填料造价高；当液体负荷较小时不能有效地润湿填料表面，使传质效率降低；不能直接用于有悬浮物或容易聚合的物料；对侧线进料和出料等复杂精馏不太适合等。

水喷淋净化塔的使用原理：

水喷淋净化塔是使特定容器内含水率增加并改变气流方向、降低气流速度，让其与含尘气体充分混合，使尘的比重增加并粘附，水尘由空气中脱离出来的一种除尘装置。

当其有一定进气速度的含尘气体经进气管进入后，冲击水层并改变了气体的运动方向，寒亭废气处理，而尘粒由于惯性则继续按原方向运动，其中大部分尘粒与水粘附后便停留在水中，在冲击水浴后，有一部分尘粒随气体运动，与冲击水雾并与循环喷淋水相结合，在主体内进一步充分混合作用，此时含尘气体中的尘粒便被水捕集，尘水径离心或过滤脱离，因重力经塔壁流入循环池，净化气体外排。废水在循环池中经加药处理后循环使用，沉渣定期清捞、外运。

水喷淋净化塔的设备优点：

- 1、工艺简单，造价低，运行费用少，安装方便；
- 2、性能稳定，除尘效率高，脱硫效果好；
- 3、使用寿命长，维修方便，操作管理简单，无特别技术要求；
- 4、适应性强，特别适应水溶性含尘气体；
- 5、选用广泛，适用各风量及各行业；
- 6、对含尘气体无要求。

{光氧催化设备}{光氧催化废气处理设备}{UV光解净化设备}{光氧催化废气净化器}uv光解设备厂家在安装设备之前对于地基和场地应该先进性考察，平整的位置数据。一般与滑动导轨面部分或表面组装组件，工作卡轴承表面和台面水平基准面。安装垫片15和设备选择应根据指令的有关技术文件的规定。垫铁的作用是使设备安装在底部有一个相对稳定的轴承和一个统一的载荷分布，并按照安装垫片调整设备水平

和装配精度。因此，垫片形式、大小、数量和安装位置的选择是非常重要的。家具厂废气处理-星华活性炭吸附废气处理-寒亭废气处理由临朐星华机械设备厂提供。家具厂废气处理-星华活性炭吸附废气处理-寒亭废气处理是临朐星华机械设备厂（[www.lqxhjt.com](http://www.lqxhjt.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史经理。