

# 热转印机如何安装 诸暨热转印机 威士达

产品名称	热转印机如何安装 诸暨热转印机 威士达
公司名称	台州市彩之源新材料科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	台州市黄岩区北洋镇长宁路131号
联系电话	13216929770

## 产品详情

注意事项：

- 1、压力：如压力不够或太大，可调校机后的调压旋钮，向顺时针方向即增加压力；反之，则减少压力；
- 2、时间：当烫印时间到达而蜂鸣器不响或不停地响，若不适中，则须调整至适当位置；
- 3、温度：当所调温度到达时，温控器指针指在“180”的位置（大约5分钟到达），如开机温度计上升而发热板不发热时，请检查电路。
- 4、当手柄往下压到底时，手放开而手柄自动往回升，请将调整旋钮向下调整。
- 5、当烫印完毕，手柄往上提而感觉吃力时，可将调整旋钮向下调整。

对于一个很熟悉热转印机的人来说，试验几次，真空热转印机厂家，报废几个产品就确定下来了，以后转印就不会出现问题。但是对于一个新手或者是转印的产品时间经常不同时，恐怕就是一个噩梦了。

温度控制器：刻度指示的温度控制器来说，其控制温度一般是在设定的温度上下浮动20度，而数字控制的一般就是上下控制在5度，热转印机加工厂，可别小看这点误差，对于转印有些只需要25秒的产品而言，上下多浮动10度，会导致有些温度太高而报废，有些温度太低图象模糊。这类产品只能适合转印时间比长，对温度要求不是很高的产品上。而对于金属、陶瓷等表面转印，连续转印产品的结果，导致颜色深浅不一，效果很难控制。

热转印机：

热转印机是热转印技术所用的机器的总称，诸暨热转印机，热转印机包括平面烫画机、高压烫画机、摇

头烫画机、烤杯机、烤盘机、烤帽机等热转印机器。

热转印机是一种具备实施一定热能、压力及某一转印速度的装璜印刷机。他适合于热转印花箔的转移烫印生产。其生产效益高、经济效益显著，是一种表面加工行业的理想设备。他广泛应用于文教用品、化妆品、玩具、家庭用生活用品、家电产品、标牌等行业的产品及包装物的印刷装璜上。

经热转印的产品，热转印机如何安装，色彩艳丽、色层厚实，富有立体感，而且附着力强。能提高产品档次，增加产品附加价值。

热转印机如何安装-诸暨热转印机-威士达由台州市彩之源新材料科技股份有限公司提供。台州市彩之源新材料科技股份有限公司（[www.sociml.com/](http://www.sociml.com/)）位于台州市黄岩区北洋镇长宁路131号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前彩之源在印刷设备中享有良好的声誉。彩之源取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。彩之源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。