

昆明混合型脱模剂价格 混合型脱模剂 昆明脱模剂生产厂家

产品名称	昆明混合型脱模剂价格 混合型脱模剂 昆明脱模剂生产厂家
公司名称	昆明拓山建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥大羊甫7组昆洛路羊兴加油站对面
联系电话	13658818740

产品详情

硅胶脱模剂使用方法、参数等

产品参数

无色透明液体，昆明混合型脱模剂供应，白色膏状物。

成份：3%（氟）

比重（25oC）：1.01

PH：10

稀释溶剂：水

最适当稀释倍率：3~5倍

使用方法

- 1、稀释方法：用水调到所需之浓度，并请搅拌均匀。
- 2、用清水稀释后，喷洒在模具表面即可；具体稀释比例需根据硅胶产品成型脱模难易程度来选择，在使用进程中脱模剂喷洒量的多少都不会致使成型后产品表面发白、裂痕、水。

我公司是一家研发、生产铝模脱模剂、桥梁脱模剂、混凝土脱模剂、钢模脱模剂、木模脱模剂等建筑上的专用脱模剂为主的公司。我司产品在实际应用中性能优越，口碑甚佳。

脱模剂的转移率

脱模剂的转移率，昆明混合型脱模剂价格，是指脱模剂在脱模过程中转移到成型产品上的百分率。

- (1) 由A面剥离脱模，脱模剂不转移；
- (2) 由A面剥离及B面凝聚层破坏脱模，脱模剂发生少量转移（约22%）；
- (3) 只因凝聚层的破坏而脱模，脱模剂转移较多（约44%-70%）；
- (4) 由B、C面剥离及凝聚层的破坏而脱模，引起大量脱模剂转移（约93%）；
- (5) 成型物与脱模剂接触，发生混和、粘接。当勉强脱模时，就会使部分成型物（产品）的表面、界面破坏而脱模。

通常使用的脱模剂，要求在B面或A、B面剥离脱模。由凝聚层引起的脱模，其脱模效果最好。

我公司是一家研发、生产铝模脱模剂、桥梁脱模剂、混凝土脱模剂、钢模脱模剂、木模脱模剂等建筑上的专用脱模剂为主的公司。我司产品在中性能优越，混合型脱模剂，口碑甚佳。

脱模剂选择方法

脱模剂的选择常用的脱模剂有无机物、有机物以及高聚物三类。

无机脱模剂，如滑石粉、云母粉以及陶土、白粘土等为主要组分配置的复合物，主要用作橡胶加工中胶片、半成品防粘用隔离剂。

有机脱模剂包括脂肪酸皂（钾皂、钠皂、铵皂、锌皂等）、脂肪酸、石蜡、甘油、凡士林等。

高聚物脱模剂，包括硅油、聚乙二醇、低分子量聚乙烯等，它们的脱模剂效率和热稳定性比有机物脱模剂好得多。

我公司是一家研发、生产铝模脱模剂、桥梁脱模剂、混凝土脱模剂、钢模脱模剂、木模脱模剂等建筑上的专用脱模剂为主的公司。我司产品在中性能优越，口碑甚佳。

昆明混合型脱模剂价格-混合型脱模剂-昆明脱模剂生产厂家由昆明拓山建材有限公司提供。昆明拓山建材有限公司（www.bzlmkj.com）实力雄厚，信誉可靠，在云南昆明的化学试剂等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领博振铝模科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.kmbljc.cn）还是从事广西脱模剂，南宁脱模剂，建筑脱模剂厂家批发的厂家，欢迎来电咨询。