

安装防火窗厂家 华信欢迎下单 安装防火窗厂家公司

产品名称	安装防火窗厂家 华信欢迎下单 安装防火窗厂家公司
公司名称	商丘华信建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市金桥路与文化路交叉口
联系电话	18937005699 18937005699

产品详情

1.由于火灾时不可能随手关门，故防火门必须自动关闭，需设自动闭门器。目前自动闭门器分油压式及弹簧式两类，安装防火窗厂家公司，前者有缓冲油泵可使门缓慢关闭。用于防火门者多为单向开启的油压式门顶弹簧及单管式弹簧合页。不可忽视的是，这类自动闭门器不要误将其装在靠走道（受火面）一边，以免在火灾时遭高温破坏。平时要保证灵敏有效，一旦损坏要及时更换。

2.平时处于开启状态下的防火门，必须设固定装置，以便于通行。一般设有电磁释放开关或易熔合金把门固定在两边墙上，安装防火窗厂家，火灾时断电失磁（或通电生磁而将锁舌吸开）或烧熔合金，门则在弹簧作用下自动关闭。值得注意的是，不能采用挂钩或门卡将门固定，火灾时慌乱的人员将不会把门关上而易窜入烟火，从而使走道和楼梯间失去安全疏散的作用。山西防火门

专作疏散的楼梯间防火门，平时为了防盗在使用中往往被锁上。为了解决即防火又防盗的问题，可采用电磁门锁：本楼人员用钥匙开启而进入，火灾时由联动或消防控制室远距离控制而接通电路，锁舌则在磁力作用下缩回，门便可被推开。或者，也可设置简便的机械式推杠门锁，任何时候只要一推便开，人出去后门便回弹关上，由外面进入则需以钥匙开启，故可防止作案者进入楼内。

有的双扇防火门有咬口以便密闭，安装防火窗厂家选哪家，如果关闭时先后颠倒则不能关严，因此须设置控制门扇关闭前后步骤的顺序器。

防火门的门执手，如必须用手转动才能开启，则可能在火灾时因被烤烫而无法开门。为此宜用推杆式门锁，只需手推或身体挤压便可开启。

要防止地毯或室内陈设物卡住防火门，保证其在火灾情况下迅速开启密闭。

特别适用于：

特大防火分区（洞口宽度 80m），连续无立柱，带转变不具备安装垂直防火卷帘条件的专长所。

建筑结构如超大跨度不适应安装垂直防火卷帘的场所。

空间净空高度不够，无法安装垂直防火卷帘的场所。

安装要求：安装要求：

侧移卷帘安装应安装在建筑结构完成后、内部装修前，并按图纸要求安装预埋件。

这装空间要求：顶部空间要求高于吊顶 200;卷帘箱体占地面积;1200 × 1100（单卷轴，左或右侧），
1200 × 1100 × 2（双卷轴，左或右侧）。

钢质平卧 钢质平卧式复合防火卷帘

安装防火窗厂家-华信欢迎下单-安装防火窗厂家公司由商丘华信建筑装饰工程有限公司提供。商丘华信建筑装饰工程有限公司（www.tz1288.com）是河南 商丘 ,耐火、防火材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华信领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华信更加美好的未来。同时本公司（www.sqhxfhc.cn）还是从事钢质防火窗厂家，河南防火窗，商丘断桥铝防火窗的厂家，欢迎来电咨询。