

有了Z烟尘处理设备从此我们就可以呼吸到清新空气了

产品名称	有了Z烟尘处理设备从此我们就可以呼吸到清新空气了
公司名称	巩义市宇航机械厂
价格	.00/个
规格参数	种类:废气处理设备 品牌:宇航 型号:YCL
公司地址	巩义市光明路2号
联系电话	0371-69591234

产品详情

种类	废气处理设备	品牌	宇航
型号	YCL	处理浓度	100 (mg/L)
处理风量	0 (m3/h)	启燃温度	100 ()
空速	0	适用领域	任何

巩义宇航机械厂 (www.yuhangjx.com)

巩义宇航机械厂响应国家的政策，作好环保工作，我公司自制研发的环保设备受到客户的好评，烟尘处理塔是我厂生产的环保设备。烟尘处理塔是将炭化炉在炭化时所产生的烟尘做无害话处理，回收再利用的设备。烟尘处理塔的工作原理是将炭化炉产生的炭化气体先通过冷却，使高温气体在降温过程中将木焦油和木醋液与气体分离并收集，再通过过滤塔将气液分离，可排出净化过的可燃气体，可作为烘干机的燃料再次利用，也可收集做为家庭取暖和做饭。具体尺寸需根据用户的需要设计制造。

烟尘处理塔的工作原理是将炭化炉产生的炭化气体，先通过冷却塔冷却，使高温气体在降温过程中将木焦油和木醋液液化分离并收集，再通过过滤塔和汽液分离塔分离排出净化过的可燃气体，可作为烘干机的燃料，也可用于家庭的取暖和做饭，充分将废弃烟气变为再生能源，达到环保节能的目的。烟尘处理塔的具体尺寸可根据用户的炭化炉所产生的气体量设计制造。巩义市宇航机械厂为您提供最新的烟尘处理塔详细信息！宇航烟尘处理塔质量好，宇航烟尘处理塔铝价格合理，还等什么？快拿起电话订购吧！

废气处理设备五大要素：

一要看是否是工业场所适用。废气处理设备要区别民用场所空气净化设备。工业废气处理设备普遍特点就是功率大，净化效率高。能有效去除工厂车间产生的入苯、甲苯、二甲苯，醋酸乙酯，丙酮丁酮，乙醇，丙烯酸，甲醛等有机废气，硫化氢，二氧化硫，氨等酸碱废气处理。工业废气处理设备普遍应用于化工厂，电子厂，印刷厂，喷漆车间，涂装厂，食品厂，橡胶厂，涂料厂，石化行业等产生粉尘，异味，烟尘等场所。

二要看行业主管部门如何推荐。作为行业主管部门的推荐可信度比较高。

三要看废气处理的原理。安居乐cho-91废气处理塔采用五重废气吸附过滤净化系统，废气处理设计周密、层层净化过滤废气。

四要看成功案例。最好是比较有名的，有行业代表性的项目。比如说承建过世界五百强企业，或行业领航企业的废气处理项目。这样的案例越多越好。

五要看品牌：是否荣获过省部级以上环保净化协会重点推荐优秀废气处理公司、地方政府废气处理高科技环保公司等含金量比较高的称号。

废气处理设备与烟尘处理设备还有一定的区别，宇航厂的烟尘处理主要是与木炭机配套使用，处理烟尘的，一台烟尘处理设备可以供两套木炭机使用。经过烟尘处理设备净化的设备是环保的空气。

烟尘处理塔质数参数分析：

65吨转炉一次烟气净化除尘设备参数计算65吨转炉一次烟气净化除尘设备参数计算

一：转炉工艺参数：

转炉公称容量：65t；铁水装入量：按照75t/炉计算；平均冶炼周期：30min，其中吹氧时间14min炉气量 $q_l = 75000 * (0.04 - 0.001) * 22.4 * 60 * 1.8 / (12 * 14) = 42120 \text{ m}^3/\text{h}$ 烟气量 $q_n = (1 + 1.88 * 0.1 * 0.86) * 42120 = 47568 \text{ nm}^3/\text{h}$ 工作烟气量 $q_z = 88000 \text{ m}^3/\text{h}$ 除尘风机选型：风机风量 $q = 96000 \text{ m}^3/\text{hp} = 27000 \text{ pa}$

二：850溢流文氏管最大处理量：100000 m³/h；烟气进口温度：900 ~ 1050 ；烟气出口温度：72 ；喉口浊环水供水流量：190 m³/h；喉口供水温度：35 ；浊环水悬浮物：80 mg/l；喉口喷头处水压：0.35 ~ 0.4 mpa；进出口压力差：2000--4000pa水冷夹套净环水供水温度：35 ；水冷夹套供水流量：30m³/h；水冷夹套进水压力：0.3mpa；溢流水箱浊环水供水流量：35m³/h；溢流水箱供水温度：35 ；溢流水箱供水压力：0.3mpa；入口直径：2150 mm出口直径：1280 mm收缩段角度：26度扩散段角度：8.5度喉口烟气流速：50 m/s出口烟气流速：

全国烟尘处理设备咨询免费电话：400-6688-932