

玻璃纤维高温过滤器 常州高温过滤器 宝腾印刷

产品名称	玻璃纤维高温过滤器 常州高温过滤器 宝腾印刷
公司名称	昆山市宝腾印刷器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉山镇城北玉城南路268号2号房
联系电话	13151156710

产品详情

如何确保中效过滤器能满足企业的过滤需求

中效过滤器应用于工业:主要用于中央空调通风系统,用于中间过滤、制药、医院、电子、食品等工业净化,也可作为高效过滤器的前置过滤器,大大降低高效过滤器负荷,常州高温过滤器,延长寿命。

中效过滤器的特性:1. 捉到1-5 μ m颗粒物烟灰和各种各样悬浮固体; 2.排风量大; 3.低摩擦阻力; 4.高容尘量; 5.可反复清理; 6.种类:无框和架构袋种类; 7.过滤系统:有独特无防布或玻纤。

过滤器的过滤速度

悬浮液中的固体颗粒大、粒度均匀时,过滤的滤渣层孔隙较为畅通,滤液通过滤渣层的速度较大。应用凝聚剂将微细的颗粒集成较大的团块,有利于提高过滤速度。对于固体颗粒沉降速度快的悬浮液,应用在过滤介质上部加料的过滤机,使过滤方向与重力方向一致,粗颗粒首先沉降,可减少过滤介质和滤渣层的堵塞;在难过滤的悬浮液(如胶体)中混入如硅藻土、膨胀珍珠岩等较粗的固体颗粒,耐高温高效过滤器,可使滤渣层变得疏松;滤液粘度较大时,高温过滤器厂家,可加热悬浮液以降低粘度。这些措施都能加快过滤速度。

过滤器选型原则

1、孔目数的选择:主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。

2、过滤器材质:过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,玻璃纤维高温过滤器,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。

3、过滤器阻力损失计算水用过滤器，在一般计算额定流速下，压力损失为0.52~1.2kpa。

玻璃纤维高温过滤器-常州高温过滤器-宝腾印刷由昆山市宝腾印刷器材有限公司提供。“过滤网,过滤棉,过滤器,千层架,无尘布等”就选昆山市宝腾印刷器材有限公司(www.ksbaoteng.com),公司位于:玉山镇城北玉城南路268号2号房,多年来,宝腾印刷坚持为客户提供好的服务,联系人:王一松。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。宝腾印刷期待成为您的长期合作伙伴!