

方城工业除尘设备 南阳泰洁环保设备厂家

产品名称	方城工业除尘设备 南阳泰洁环保设备厂家
公司名称	南阳泰洁环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市宛城区溧河乡郭店村曹湾4组23号
联系电话	13262052771

产品详情

南阳泰洁环保有限公司是一家具有环保设备及仪器销售、安装、维护;金属结构、玻璃钢制品销售、安装;污水处理工程施工;工业有害气体治理施工;环保技术研发及咨询;环境监测专用仪器销售及维护的高科技专业环保企业。公司拥有一批实践经验丰富技术力量雄厚的专业团队，公司一直以来秉承“客户至上，用心服务，合作共赢”的经营理念，欢迎新老客户，来电咨询！

一、导致布袋除尘器滤袋脱落的原因剖析及预防措施

1.1气流分布不均

气流分布不均造成含尘烟气高速冲刷滤袋的局部，使滤袋局部磨损、寿命降低。

预防措施：提高设备的气流分布均匀性，每项工程要对气流分布分别做计算机数值模拟或做物理模拟试验，验证进气方式、分室方式、排列方式等方面的合理性。

1.2过滤速度偏高

过高的过滤速度会造成清灰频繁，滤袋的织物纤维特别是玻纤容易受到损伤。

预防措施：选择合适的过滤速度，尽量避免过滤风速偏高。而且根据国内外运行经验，使用PPS或基布采用PTFE加其它复合面料的滤袋，袋式除尘器过滤风速一般选择 1.0m/min，方城工业除尘设备定制，电除尘器 + 袋式除尘器可以选用1.2 ~ 1.3m/min，对粉尘浓度高、粘性、湿度大的袋式除尘器以选用0.8 ~ 1.0 m/min为宜。

南阳泰洁环保有限公司是一家具有环保设备及仪器销售、安装、维护;金属结构、玻璃钢制品销售、安装;

污水处理工程施工;工业有害气体治理施工;环保技术研发及咨询;环境监测专用仪器销售及维护的高科技专业环保企业。公司拥有一批实践经验丰富技术力量雄厚的专业团队，公司一直以来秉承“客户至上，用心服务，合作共赢”的经营理念，欢迎新老客户，来电咨询！

5. 按喷吹方法分类

脉冲喷吹袋式除尘器按其喷吹方法不同，方城工业除尘设备生产厂家，可分为“在线喷吹”和“离线喷吹”两种。

(1) 在线喷吹袋式除尘器。“在线喷吹”是将袋式除尘器的一切滤袋安顿在一个箱体内，滤袋排列成数排，清灰时滤袋逐排喷，此刻袋式除尘器内的其他各排滤袋仍在过滤状态下，为此也称“在线清灰”。在线喷吹时，尽管被清灰的滤袋不起过滤作用，但因喷吹时刻很短，而且滤袋依次逐排地清灰，简直能够将过滤作用看成是接连的，因此能够不采纳分室结构。但对大中型除尘器即使在线喷吹，为了检修简便也选用分室结构规划。

(2) 离线喷吹袋式除尘器。“离线喷吹”是将袋式除尘器分成若干个滤袋室，然后逐室进行喷吹清灰，清灰时该室即停止过滤，故又称“停风喷吹”。“在线喷吹”时，与被清灰滤袋相邻的滤袋尚处于过滤状态，清下的粉尘易被相邻滤袋再吸附，致使清灰不够完全;而“离线喷吹”是停止过滤状态下进行喷吹清灰，因此清灰完全。

南阳泰洁环保有限公司是一家具有环保设备及仪器销售、安装、维护;金属结构、玻璃钢制品销售、安装;污水处理工程施工;工业有害气体治理施工;环保技术研发及咨询;环境监测专用仪器销售及维护的高科技专业环保企业。公司拥有一批实践经验丰富技术力量雄厚的专业团队，公司一直以来秉承“客户至上，用心服务，合作共赢”的经营理念，欢迎新老客户，来电咨询！

最近几年，方城工业除尘设备厂家直销，袋式除尘器技能已经较好地习惯了废物燃烧条件，成功战胜了上述难点。一些体系的颗粒物排放浓度为2.3—4.0mg/Nm³，排放浓度为0.018—0.040ngTEQ/Nm³，设备阻力稳定在1300—1800Pa规模内，滤袋寿命能到达3年以上，方城工业除尘设备，经济性显著进步。

跟着民众重视度越来越高，未来废物燃烧和废物燃烧发电职业尾气净化范畴将会开展为一个老练的职业，从计划规划、设备制作到施工和运营将逐步走向专业化运作，因此为废物燃烧尾气净化配套的袋式除尘器主机、滤料均会有较大的开展前景，或将成为袋式除尘器需求的新添加点。

方城工业除尘设备-南阳泰洁环保设备厂家由南阳泰洁环保科技有限公司提供。南阳泰洁环保科技有限公司(www.hntjhb.cn)是河南南阳,环保监测设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在泰洁领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创泰洁更加美好的未来。