

尼龙包塑轴承滑轮 伊犁包塑轴承 旺达轴承厂

产品名称	尼龙包塑轴承滑轮 伊犁包塑轴承 旺达轴承厂
公司名称	冠县旺达轴承加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县甘屯许村工业园区
联系电话	13061525587

产品详情

零类非标包塑轴承

保持架，深沟球轴承一般采用钢板冲压保持架或黄铜实体保持架。当外径小于400毫米时，采用钢板冲压保持架不加后置代号，尼龙包塑轴承滑轮，当外径大于400毫米时多用黄铜实体保持架不加后置代号。

保持架，深沟球轴承一般采用钢板冲压保持架或黄铜实体保持架。当外径小于400毫米时，采用钢板冲压保持架不加后置代号，零类非标包塑轴承，当外径大于400毫米时多用黄铜实体保持架不加后置代号。

零类非标包塑轴承

转向桥组成：前轴、转向节、主销和轮毂等。前轴：其断面一般是工字形，为提高抗扭强度，在接近两端各有一个加粗部分成拳形，其中有通孔，主销即插入此孔内，中部向下弯曲成凹形，其目的是使发动机位置得以降低，从而降低汽车质心；扩展驾驶员视野；减小传动轴与变速器输出轴之间的夹角。转向节：是车轮转向的铰链，深沟球非标包塑轴承，它是一个叉形件。上下两叉有安装主销的两个同轴孔，转向节轴颈用来安装车轮。转向节上销孔的两耳通过主销与前轴两端的拳形部分相连，使前轮可绕主销偏转一定角度而使汽车转向。主销：作用是铰接前轴及转向节，使转向节绕着主销摆动以实现车轮的转向。主销的中部切有凹槽，安装时用主销固定螺栓与它上面的凹槽配合，将主销固定在前轴的拳形孔中。主销与转向节上的销孔是动配合，以便实现转向轮毂：车轮轮毂通过两个圆锥滚子轴承支承在转向节外端的轴颈上。轴承的松紧度可用调整螺母(装于轴承外端)加以调整。

通常，伊犁包塑轴承，单列圆锥滚子轴承外圈滚道的圆锥角在 10° ~ 19° 之前，能够同时承受轴承向载荷

和径向载荷的联合作用。锥角愈大，承受轴向载荷的能力也愈大。大圆锥角的轴承，后置代号加B，锥角在 25° ~ 29° 之间，它可承受较大的轴向载荷。另外，单列圆锥滚子轴承可以在安装过程中调整游隙的大小。

通常，单列圆锥滚子轴承外圈滚道的圆锥角在 10° ~ 19° 之前，能够同时承受轴承向载荷和径向载荷的联合作用。锥角愈大，承受轴向载荷的能力也愈大。大圆锥角的轴承，后置代号加B，锥角在 25° ~ 29° 之间，它可承受较大的轴向载荷。另外，单列圆锥滚子轴承可以在安装过程中调整游隙的大小。

尼龙包塑轴承滑轮-伊犁包塑轴承-

旺达轴承厂(查看)由冠县旺达轴承加工厂提供。冠县旺达轴承加工厂 (www.gxwdzc.com) 是山东聊城,轴承附属件的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在旺达非标轴承领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创旺达非标轴承更加美好的未来。同时本公司 (www.liantiaozhoucheng.com) 还是从事江苏链条轴承,浙江深沟球链条非标轴承,福建零类非标链条轴承的厂家,欢迎来电咨询。