

活性炭吸附箱图纸 活性炭吸附箱 兆星环保净化方案

产品名称	活性炭吸附箱图纸 活性炭吸附箱 兆星环保净化方案
公司名称	青岛兆星环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区惜福镇街道
联系电话	13864871150

产品详情

uv光解活性炭吸附箱活性炭吸附箱图纸

汽车钣金车间喷漆异味及有机废气治理净化改造措施兆星环保专业的异味处理装置供应商，欢迎来电咨询。

在化工厂、污水处理厂、明胶加工厂、制药厂在生产过程中会产生恶臭气体。该类臭气会让人产生不良反应。我公司生产的臭气处理装置包括紫外光臭气处理装置及生物臭气处理装置。臭气处理装置目前广泛采用的是生物除臭、等离子除臭、光催化臭氧除臭等处理技术。我公司开发出紫外光臭气处理装置技术，能有效将废气中的恶臭物质通过生物降解方式净化。可有效改善厂区以及周围的空气环境。

喷淋塔活性炭吸附箱活性炭吸附箱图纸

有机溶剂吸收塔性能描述：

废气经管道被输送到有机溶剂吸收净化塔中，在净化塔中废气由塔底进入与由塔顶喷淋而下的有机溶剂吸收液充分接触，从而达到净化的目的。净化塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。有机溶剂吸收液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，活性炭吸附箱图纸，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，活性炭吸附箱，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。考虑到当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。我们采取净化塔内的填料层分两段的办法，塔中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上使吸收面*化来达到吸收烟尘和废气的目的。

有机溶剂吸收净化塔也是吸收操作使用较多的一种塔型。

有机溶剂吸收净化塔的优点是结构简单，气液分布均匀，蜂窝活性炭吸附箱，操作简单，弹性及处理能力大，不易被固体和黏性物料堵塞，效率稳定，采用配制出的有机吸收溶剂来吸收废气，不仅净化效率高而且使用周期长，由于传质强化而使塔高可以降低。

有机溶剂吸收液是根据对废气的成分进行分析，对有机物的化学性质进行分类，例如甲醇可溶于水、甲硫醇易溶于水且能与次氯化钠、高锰酸钾等反应等化学性质来选取吸收液，对于一些化学成分不单一的废气我们通常采取按照一定配比出的混合液来吸收，吸收塔适用于处理浓度高风量大的废气，根据具体的处理量来设计吸收塔可增大直径或增加喷淋级数来提高处理效果。

活性炭吸附箱图纸-活性炭吸附箱-兆星环保净化方案由青岛兆星环保设备有限公司提供。青岛兆星环保设备有限公司（www.qdzhb88.com）是山东青岛,环保产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在兆星环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创兆星环保更加美好的未来。