

长力煤矿机械 滚筒陶瓷胶板 陶瓷胶板

产品名称	长力煤矿机械 滚筒陶瓷胶板 陶瓷胶板
公司名称	山东长力煤矿机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	兖州区新驿镇工业园
联系电话	15668147075

产品详情

现场陶瓷包胶操作注意事项

现场陶瓷包胶操作注意事项

- (1) 现场陶瓷包胶时，胶带运输机电源要断开，挂“有人工作，严禁合电”工作牌。
- (2) 皮带与滚筒分离空间满足施工要求。
- (3) 皮带固定牢固，防止误操作造成人员被挤压。
- (4) 产品含有低毒使用时工作场所注意防火，应保持良好的通风环境。切记不得有明火存在，烘烤时应保持50cm以上的距离。
- (5) 金属底气对水敏感，应注意保存。
- (6) 为了提高粘接性能，可以采用提高粘接温度，增加粘接压力的方法。在低温或潮湿的环境中，必须烘烤胶膜并延长静置固化时间，时间越长粘接强度越高。
- (7) 胶液勿与水接触，否则会影响粘接强度，勿在温度 < 10 或湿度 > 90%的环境下使用本粘接剂。
- (8) 粘接剂不能在空气中暴露过长时间，一般应 < 2h，否则会影响粘接效果。
- (9) 施工前要制定安全技术措施，现场要有管理和技术人员盯岗。

耐磨陶瓷胶板陶瓷胶板

山东长力公司多年来得发展历程，陶瓷胶板，立足于不断进取，推诚出新，倡导营造安全，经营安全的

企业文化宗旨，从小到大，从纵向到横向，诚信务实，坚持理想，吸收先进经验，以做良心陶瓷胶板产品，服务大众的信念，在全国各地一路走红。我们将会让客户拥有一套超耐磨陶瓷胶板陶瓷胶板包胶滚筒。

长力的责任—用良心打造，成就滚筒保护专家。

长力的理念—踏实，认真，奋斗，追求安全至上。

长力的承诺—给客户带来实用，给经销商带来利益!

选择我们四大理由:

节省开支:对煤矿、电厂企业，皮带机滚筒多，滚筒包胶陶瓷胶板，维护工作量大，因而支出会显得较高。而采用我们公司的陶瓷胶板包胶陶瓷胶板服务，可以大大降低因滚筒维护而造成相关费用，节约企业开支。

经验丰富:我们为企业提供上门包胶服务，我们的工人不仅经验丰富，而且随时能获得公司强大的技术支持，保障用户系统正常运行。

胶带输送机运输煤炭所依靠的是强力胶带与输送机滚筒包胶表面的摩擦力，所以滚筒表面受力比较大，很容易导致包胶脱落，对输送机采用新式的冷粘陶瓷包胶工艺修，能获得比较好的效果。

冷粘陶瓷包胶工艺，其粘着部分在于驱动滚筒露出的上皮带与下皮带之间，利用常温将黏合剂固型化，滚筒陶瓷胶板，可以在滚筒面上将陶瓷材料进行黏合，从而使滚筒与皮带之间的摩擦大大增加。

陶瓷胶板冷包胶的步骤陶瓷胶板

首先:将生锈滚筒打磨，陶瓷胶板，并除去灰尘;

第二步:用清洗剂清晰;

第三步:用金属表面处理剂进行处理;

第四步:在金属表面处理剂干燥过后，涂上黏合剂;

第五步:用固定尺寸的胶板进行粘接;

第六步:对胶板施加一定的压力，并将其粘接部分均匀打击牢固;

第七步:修正滚筒多余部分以及接头处。

长力煤矿机械(图)-滚筒陶瓷胶板-陶瓷胶板由山东长力煤矿机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东长力煤矿机械有限公司（www.jnzccljx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!