

不锈钢真空捏合机 天津真空捏合机 鑫达化机厂家直销

产品名称	不锈钢真空捏合机 天津真空捏合机 鑫达化机厂家直销
公司名称	烟台柏林化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莱州市虎头崖镇高家工业园
联系电话	13583557688

产品详情

- 1.捏合机可制成普通型、压力型、真空型、高温型。
- 2.根据材质可分为碳钢捏合机、不锈钢捏合机及特种材质捏合机。
- 3.出料方式有液压翻缸倾倒、球阀出料，螺杆挤压等。
- 4.根据机器设计容积分为：SH-1-SH-3000公升。
- 5.根据载热介质不同，分为蒸气加热、导热油电加热及水冷却型。
- 6.根据载荷的轻重和冲击程度，分为标准型和加重强力型。

标志、包装、运输与保管

1、每台捏合机应在明显位置固定产品标牌，真空捏合机价格，标牌应标明如下内容：

- a) 制造厂名称；
- b) 产品名称及型号；
- c) 主轴转速；
- d) 生产率；

- e) 配套动力；
- f) 机重；
- g) 产品制造编号；
- h) 产品出厂日期。

- 2、在机壳明显位置用红色箭头标出转子的旋转方向。
- 3、捏合机应包装出厂，包装应便于运输，不锈钢真空捏合机，并保证产品不受损坏。
- 4、随同产品供应的附件（备件及工具）应齐全。
- 5、每台产品应附有下列文件：
 - a) 装箱清单；
 - b) 产品质量检验合格证；
 - c) 产品使用说明书；
 - d) 用户意见调查表。
- 6、全部文件用塑料袋装好密封后，固定在箱内。
- 7、捏合机应存放在防潮、防雨的设施内。

捏合机通常是焊接固定在一个底座上，直接将设备放到地面就可以，用户无需安装，十分方便。主要维护和保养措施如下：

- 1、各润滑部位应经常注入润滑油，每班加机油不得少于二次，压入式加油润滑每二十天压入黄油一次，油池是润滑每三个月更换一次。
- 2、墙板轴封，应根据使用磨损情况，天津真空捏合机，适当调整或更换密封件。
- 3、经常检查蒸汽管道及各结合处，不允许有渗漏现象。
- 4、机器运行六个月应进行检修，检查易损零件并作适当的修理或更换。

不锈钢真空捏合机-天津真空捏合机-鑫达化机厂家直销(查看)由烟台柏林化工机械有限公司提供。烟台柏林化工机械有限公司（www.xindahuaiji.net）是一家从事“反应釜,分散机,捏合机,双螺旋锥形混合机,卧式螺带混合机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“莱州柏林”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使柏林化机在化

工设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！