

螺旋洗砂机直销 螺旋洗砂机 卓强洗砂设备供应

产品名称	螺旋洗砂机直销 螺旋洗砂机 卓强洗砂设备供应
公司名称	繁昌县卓强机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市繁昌县高速入口三公里处
联系电话	13675530010

产品详情

斗轮式洗砂机工作原理

斗轮式洗砂机工作时，在双电机的带动下，互相串连的两套转子同时高速旋转，使得物料在机内腔经上级转子击碎立即被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎，内腔物料相互飞速碰撞，相互粉碎，达到锤粉料，料粉料的效果，形成了出料粒度小于3毫米的煤渣颗粒。此颗粒度完全能够满足砖瓦厂家作为内燃制砖的要求。斗轮洗砂机出料粒度均匀，破碎比大，且具有产量高，耗能低等特点，螺旋洗砂机直销，使得每小时可以破碎物料在30吨以上，破碎每吨煤渣的成本不超过1.5元。非常适合脆性物料的细碎，而且设备不堵塞，粉尘少，且噪音低。这种优势极大地缩短了物料在破碎腔内滞留的时间，提高了易损件的使用寿命。斗轮洗砂机安装方便，大大提高了设备的自由度。

轮式洗砂机的性能特点

熟悉的应该都知道轮式洗砂机。轮式洗砂机可清洗分离砂石中的石粉泥土，螺旋洗砂机哪家好，因其新颖的密封结构与可靠的传动装置，在确保了砂石清洗脱水的效果的同时，也有效保证了设备的使用寿命。轮式洗砂机作为应用较为广泛的一种砂石物料的洗选设备，具有很多优点，使用寿命长就是轮式洗砂机的重要特点之一。

轮式洗砂机的性能特点：

- 1、处理量大、功率消耗小。
- 2、节省水资源。
- 3、无污染，洗净度高。
- 4、该机除筛网外几乎无易损件。

- 5、使用寿命长，维修方便。
- 6、中细砂和石粉流失少，所洗建筑砂级配和细度模数达到国家《建筑用砂》、《建筑用卵石、碎石》标准。
- 7、结构合理、叶轮传动轴承装置与水和受水物料隔离，大大避免了轴承因浸水、砂和污染物导致损坏的现象发生。
- 8、结构简单，运行稳定。
- 9、轴承和水、物料分开，避免机器过早因污染生锈而引发的损坏现象。
- 10、适用于各种各样的工作环境。
- 11、所洗物料流失少、选洗效率高，可完全满足高等级用料的要求。
- 12、使用寿命比较长，几乎没有易损件。
- 13、较少情况下需要维修。

性能特点：

- 1、洗砂机洗净高度，洗砂过程中砂子流失少，尤其是其传动部分均与水、砂隔离，故该洗砂机故障率大大低于目前常用洗砂机。
- 2、结构合理，新颖的密封结构、全封闭油浴式传动装置、可调式溢流堰板，确保了该系列产品高效、耐用，清洗、脱水效果好，细粒产品保持稳定。
- 3、处理量大、功率消耗小
- 4、节省水资源、无污染、经久耐用。
- 5、维修简单。

轮斗式洗砂机是我公司生产的目前国内选用最广，配合制砂机使用的高效洗砂设备，和螺旋式洗砂机相比，具有耗能低，处理量大，洗净度高，结构合理，故障率低，单螺旋洗砂机，砂子流失少等特点，使成品砂完全达到国家建筑用砂的标准。

应用范围:

洗砂机广泛适用于冶金、建材、水电、高速公路、防腐建、矿山制砂筑等行业的洗选、分级、除杂等作业，适用于细粒度和粗粒度物料的洗选作业。对建筑用砂、筑路用砂石尤为适宜。特别适用于建筑工地、砂石厂、水电站、混凝土大坝工地、邮电电杆厂所需砂石及铸造用“七0”砂、玻璃厂石英砂及油井回填料用压力砂的洗选、分级和脱水。对于制砂生产线中，制砂机，洗砂机，振动筛，螺旋洗砂机，给料机，破碎机，是必不可少的制砂产品。

安装试机注意事项

- 1、该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。
- 2、安装时应注意主机体与水平的垂直
- 3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。
- 4、按设备的动力配置电源线和控制开关。
- 5、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。
- 6.开机前，必须对各润滑点检查，是否有足够的润滑脂，连接螺栓必须紧固，各螺旋叶片必须紧固
- 7.启动电机后，一定要等运转正常后，才能开始逐渐加料
- 8.停止运转前必先停止加料，待箱槽内所有物料排尽之后，才能停止电机。

螺旋洗砂机直销-螺旋洗砂机-卓强洗砂设备供应由繁昌县卓强机械制造有限公司提供。繁昌县卓强机械制造有限公司（www.ahxishaji.com）为客户提供“洗砂设备,洗砂机,制砂设备,破碎机,振动筛”等业务，公司拥有“卓强”等品牌。专注于洗选设备等行业，在安徽 芜湖 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李总。同时本公司（www.jsxishaji.cn）还是从事洗砂机，芜湖洗砂机，南通洗砂机的厂家，欢迎来电咨询。