

# 校园塑胶跑道价钱 校园塑胶跑道 天津市众鼎体育设施

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 校园塑胶跑道价钱 校园塑胶跑道<br>天津市众鼎体育设施 |
| 公司名称 | 天津市众鼎体育设施安装工程有限公司            |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室        |
| 联系电话 | 18526192666                  |

## 产品详情

### 塑胶跑道工程设计

#### 1. 400m塑胶主跑道：

本工程坐落启悟中学内，田径场所为400米规范跑道，共为8道，每道宽1.220米，内跑道转弯半径为38m；做法为：素土夯实 100mm碎石垫层 150mm厚含6%水泥干硬性混凝土 40mmAC-20中粒式沥青混凝土 27mmAC-10细粒式沥青混凝土 塑胶面层；塑胶跑道选用传统混合型聚氨酯塑胶面层，规范13mm厚；跑道及附区塑胶面厚度为13mm，跑道部分加厚区塑胶面厚度为20mm，校园塑胶跑道，铅球区塑胶面厚度为53mm。

#### 2、100m直跑道：

直跑道共有8条跑道，每道宽1.220米，部分坐落400m跑道中，塑胶面层厚13mm，底层做法同主跑道。

#### 3、跳远场：

为两条练习用的跳远及三级跳远跑道，坐落主跑道外左侧，助跑跑道宽1.22 m；跑道做法同主跑道；起跳板为活动起跳板，内置橡皮泥显现板，反面加贴25mm厚与助跑加厚区同原料的塑胶面层；砂坑由200厚块石和53厚红砖砌成，内填100厚细石层、100厚砂砾和300厚细砂。

#### 4、跳高区、铅球区：

别离坐落环行主跑道的两个半圆区内；底层做法同主跑道，跳高区面层为13mm厚赤色塑胶面层，部分加厚为20mm；铅球抛掷区的塑胶面为53厚，抵趾板为木质抵趾板，漆白色；抛掷圈垫层为100厚C15素砼垫层及150厚C25混凝土层，面层为预制可移动的塑胶面层厚20mm。

塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的佳全天候室外运动场地坪材料。

面胶的摊铺：混合型塑胶跑道样品

- a) 刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。
- b) 时刻观察胶面的厚度。
- c) 刮面胶，校园塑胶跑道铺设，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完全固化后，校园塑胶跑道造价，将多余面胶粒清扫干净。
- d) 喷胶，校园塑胶跑道价钱，确保颗粒不脱落。

## 施工步骤

- 1、用滚刷将单组分胶水或底涂均匀的刷涂在水泥基础。
- 2、在底涂未固化之前，将单组分胶水与黑橡胶颗粒按规定比例配比，用搅拌机充分搅拌，运至摊铺地点，用摊铺机按规定厚度进行摊铺；固化后，即成为弹性层。
- 3、用透气型喷面胶与EPDM胶粒、EPDM胶粉按规定比例配比，搅拌均匀，倒入专用喷涂机中，按顺时针和逆时针方向分两遍到三遍进行喷涂，固化后及为防滑耐磨层，现在普遍使用的颜色为红色和绿色。

校园塑胶跑道价钱-校园塑胶跑道-天津市众鼎体育设施(查看)由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提供。“天津环氧地坪,天津塑胶跑道,天津人造草坪,体育设施安装”就选天津市众鼎体育设施安装工程有限公司(www.tjtygc.com)，公司位于：天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室，多年来，天津市众鼎体育设施安装工程有限公司坚持为客户提供好的服务，联系人：程清征。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司期待成为您的长期合作伙伴！