

# 彩砂钢瓦厂家 钢瓦 福达金属制品价格合理

产品名称	彩砂钢瓦厂家 钢瓦 福达金属制品价格合理
公司名称	德州福达金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县经济开发区
联系电话	18865788828 18865788828

## 产品详情

### 彩石瓦实验钢瓦

钢瓦一、瓦面耐候性试验是模拟夏季瓦面经高温日晒后突降暴雨和冬夏年温度的反复作用，对房顶瓦面进行的加速气候老化试验，彩砂钢瓦铺贴，是检验和评价房顶瓦体系质量的最重要的试验项目。耐候性试验与实际工程有着很好的相关性，能很好地反应实际的耐候性能。大型耐候性试验要求试样经20次高温(70 )--降雨(15 )循环和20次加热(50 )--冷冻(-20 )循环后不得出现空鼓、脱落及开裂。我司内部对户外系列产品的综合性能测试具有如下特点:

二、高频率:对于一个注重技术及检测的厂家，每一个产品的研发、每一次配方的调整、每一种原材料的更换，除了应进行严格定量的单项指标检测分析，还应该实物产品，进行定性的施工性能及综合性能检测。

三、时效高:商场如战场，企业为了满足市场的需要，对试验的时效往往要求都很高，而绝大多数的检测机构由于各种原因，所提供的服务往往很难达到企业的检测要求。

四、日照的模拟:国内通行的耐老化试验方法是氙弧辐射，但在国外氙弧辐射和紫外光老化试验都是应用广泛的试验方法，这两种方法是基于完全不同的原理。氙灯照射试验箱全部的太阳光谱，包括紫外光、可见光和红外光，其目的是模拟太阳光。而紫外光老化试验并不企图模拟太阳光线，而只是模仿太阳光的破坏效果。它是基于这样的原理，彩砂钢瓦厂家，长期在室外暴露的耐久性材料，彩砂钢瓦使用，受短波紫外光照射引起的老化损害严重。

经过综合性价比分析:我司拟用紫外线+普通烘烤灯模拟日光的直射状态，确保日照破坏与温度破坏均接近实际情况。

五、温度的模拟:根据行标的要求，耐候性实验室的温度控制范围应该达到-25 ~30 。但由于制冷设备制造昂贵，并根据冬冷夏热地区的气温变化范围，我们暂按0 ~70 进行模拟，方法如下:

1:0 ~10 范围:主要采用冰块对实验室进行降温，同时使用冰水混合物对实验瓦进行喷淋冷却。

2:10 ~50 范围:主要采用温度控制箱对实验室进行温度调节，其可调范围为室温至50 ，钢瓦，同时使用辅助电加热手段对实验室进行加温。

3:

50 ~70 范围:夏季日照时间长，而且太阳辐射强度大，通常水平屋顶外表面的空气综合温度达到60~70 ，西墙面综合温度达到50~60 ，东墙面综合温度达到45~50 ，根据这一要求，我们采用了5-10组烘灯及2组紫外线灯进行模拟阳光直射进行烘烤，确保实验墙表面温度达到理想温度，并保证足够照射时间。

六、 附述:如上检测方法并不代表我司产品就能达到如此要求，但可以拿彩石金属瓦粘合剂所生产出来的彩石金属瓦和其它同类彩石瓦产品做同样的测试来区分优劣。

金属瓦适合哪些施工的地方：

金属瓦对于坡度在(12-90度)屋面也可安全施工，特别适用于平改坡和屋面翻新工程，施工简单便利，施工的同时不必要把原有的屋面拆下来，就可直接施工。由于金属屋面瓦的表面面积大，重量轻，可弯曲，切割，通过采用独特的扣接设计与构造和水平钉固方式，相互连接固定牢靠。这种施工，简便快捷，节省材料。

钢瓦山东德州福达金属制品有限公司主要经营，是健康、舒适、环保、节能的新型产品.山东德州福达金属制品有限公司注册资本1.2亿，彩石瓦、金属瓦、岩棉复合板、是重点研发项目，是目前国内知名的彩石瓦厂家之一，是彩石瓦、金属瓦岩棉复合板，屋顶的设计、生产、施工为一体的系统服务公司。

公司自成立以来，以优质的产品和服务赢得了客户的一致好评。

??经过数年的探索和发展，德州福达金属制品有限公司在项目中逐步形成了自主知识产权和核心专长，已具备独立设计、工业化生产、专业物流、安装服务体系，为客户提供优质的房屋解决方案，‘一座房屋，一个梦想’。

彩砂钢瓦厂家-钢瓦-福达金属制品价格合理由德州福达金属制品有限公司提供。德州福达金属制品有限公司（www.sgbjinshuwa.com）为客户提供“金属制品来料加工,销售;货物,金属瓦制造机械”等业务，公司拥有“福达金属制品”等品牌。专注于金属建材等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：叶经理。同时本公司（www.cgfhb.com）还是从事河北岩棉复合板附件，德州岩棉复合板附件，北京岩棉复合板附件的厂家，欢迎来电咨询。