

# 粉体气动混合机报价 宁波粉体气动混合机 江阴市申子酉科技

产品名称	粉体气动混合机报价 宁波粉体气动混合机 江阴市申子酉科技
公司名称	江阴市申子酉科技设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市云亭工业区C区黄思巷路10号
联系电话	17768522682

## 产品详情

粉体粒度对涂料性能的影响有以下两点：一、粉体涂料生产成本比液体涂料要低，因为粉体涂料的生产是一个高效率的过程且需要的能源及劳动力少。因为粉体涂料没有挥发性，它的更吸引人的好处是消除了的散发及降低了废物处理的成本。

二、一种粉体涂料的性能是受各种因素影响的。粉体粒子的尺寸大小可以对生产过程许多阶段中的性能有一个主要的影响，包括处理，装料，递送，及涂料特征化等过程。涂料的配方是不同的，粉体气动混合机价格，它取决于应用时的各种情况的要求，比如涂层的厚度，粉体气动混合机报价，被涂物体的形状，及周围环境条件。

### 特点

1.搅拌时间5 min~12 min；

- 2.混合均匀性好，CV值小于2.5 5%。
- 3.混合比为1 500；
- 4.充填系数为10-95%；
- 5.颗粒损伤小；
- 6.混合仓也可作为正压相输送的输送罐，即混合物料可直接通过气力输送排出。
- 7.无机械运动部件，可靠性高，无异物；
- 8.能耗低，工作效率高，宁波粉体气动混合机，占用空间小，安装方便，清洗和维护方便；
- 9.对于化学性质不稳定的材料，可以使用惰性气体进行混合和运输。
- 10.整个304不锈钢没有死角。
- 11.符合GMP要求
- 12.可由CIP清洗。

## 气流粉碎机安全操作

### 安全操作注意事项：

- 1.在启动设备前，应该检查设备的各个部件是否完整，并确保零件没有松动，在确认无误后可启动设备。
- 2.电箱及电机必须接地。
- 3.设备在启动状态下，禁止触碰任何旋转部件，禁止将手放在出料口，防止出现事故或造成人身伤害。
- 4.禁止在带电、带气情况下做设备维护与保养工作。

### 开机顺序：

- 1.打开冷却水，启动空压机。空载运行2至3分钟后，在正常运行。
- 2.开动冷冻干燥机（冷却水与空压机冷却水连接在一起）。
- 3.空压机和冷冻干燥机运行正常，气压达到0.7Mpa---1Mpa后，启动主机，粉体气动混合机厂家，调节至所需的转速，再启动风机。
- 4.打开主气管阀之前，调节好电机轴承气密封压力0.03Mpa--0.05Mpa。以上内容检查好后即开始加料、粉

碎。

5.除尘器脉冲气压调至0.4Mpa左右。

6.根据需要调节物料粗或细时，可调节主机分级轮转速：低粗，高细。

7.在物料粉碎后的出料过程中，对有些物料定时用皮锤轻敲输送管道、旋风器、除尘器外壁，以免关闭沾料，造成管道堵塞而影响正常出料。

粉体气动混合机报价-宁波粉体气动混合机-江阴市申子酉科技由江阴市申子酉科技设备有限公司提供。江阴市申子酉科技设备有限公司（[www.shenziyou.com](http://www.shenziyou.com)）是江苏无锡,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在江阴市申子酉科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创江阴市申子酉科技更加美好的未来。