

非沥青基自粘胶膜防水卷材厂家按需定制

产品名称	非沥青基自粘胶膜防水卷材厂家按需定制
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

自粘胶膜防水卷材施工要点是清扫基层（找平层）---制备粘接胶---处理复杂部位---铺贴卷材---保护：

- 1.基层清理湿润：将基层表面的灰尘杂物清理干净，干燥的基面应预先洒水润湿，但不能有残留的积水。
- 2.复杂部位处理：防水层施工前，非沥青基自粘胶膜防水卷材厂家，应按图纸要求先做好复杂部位（屋面的凸出部位雨水口天沟檐口檐口沟；地下防水的阴角阳角穿墙管等）的附加层，复杂部位的附加层用卷材水泥胶（配比同防水层粘接用胶）或聚氨酯胶处理粘接。
- 3.大面卷材铺贴：复合卷材铺贴时，先在铺贴部位将复合卷材预防3至12米（地下工程可预防2至3米），找正方向后，在中间处固定，将卷材一端卷至固定处粘贴，这端粘接完毕后，再将预防的卷材另一端卷回至已粘贴好的后粘贴卷材，同时在卷材上表面用刮板将粘接面排气压实，排除多余部分粘接胶。

自粘胶膜防水卷材性能指标

- 1、耐水性是指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变，在压力水作用下具有不透水性，常用不透水性、吸水性等指标表示。
- 2、温度稳定性指在高温下不流淌、不起泡、不滑动，低温下不脆裂的性能，即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。

自粘胶膜和混凝土中未初凝的水泥浆在压力作用下，通过蠕变，相向渗过防粘层，形成有效的互穿粘结和巨大的分子间力。混凝土固化后，高分子自粘胶膜防水卷材和结构主体之间的空隙得到限度的长久密

封，消除了窜水通道。

自粘胶膜防水卷材施工应用：

- 1、基层要求：防水层应坚实平整，无空鼓、松动、起砂、掉皮，无灰尘、杂物、油污、锈迹等，基层含水率应小于9%。
- 2、节点处理：对檐角、天沟、墙角、水落口、变形缝等特殊部位用自粘卷材做好附加层。
- 3、喷刷或喷涂专用基层处理剂，待基层处理剂干燥后，即可铺贴卷材。
- 4、搭接宽度：长、短边搭接宽度为80mm。
- 5、水平铺贴：先用墨线在基层上弹出一条基准线，然后由低向高铺贴，展开卷的同时，揭开隔离纸，沿基准线铺贴，铺贴后立即用橡胶辊压实。
- 6、垂直面铺贴：垂直面由低向高铺贴，边展开边揭开隔离纸，铺贴后用橡胶辊压实。
- 7、卷材收头：收头处用密封胶密封，然后用金属压条固定，固定螺钉和顶端缝要密封。
- 8、无膜防水卷材与我公司高分子卷材复合使用施工。
- 9、防水保护层：应根据《屋面工程技术规范》的规定做保护层。

非沥青基自粘胶膜防水卷材厂家按需定制由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。非沥青基自粘胶膜防水卷材厂家按需定制是潍坊市星洲防水材料有限公司（www.xingzhoufangshui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。