

地坪漆 鸿锐方达

产品名称	地坪漆 鸿锐方达
公司名称	南阳鸿锐方达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市卧龙区文化路八一路口北150米路西
联系电话	15938808308

产品详情

表面活性剂

使用表面活性剂可以使油污较快的浸湿，环氧地坪漆，渗透、乳化、分散等，有效的除去基层上的油污物。

该方法是一种较为安全经济的技术措施，而且对河南环氧地坪的打磨施工工序还不会有什么影响。

溶剂除油法

一种是较为普遍的溶剂除油污，效率高，适用于大面积存在油污的基层，但是它对人员以及周围环境存在伤害和污染。

因此，地坪漆，仅限于使用在通风较好的区域。常用的清洗溶剂有：煤油、石油溶剂、和含氯溶剂等。

地坪市场容量大。该产品的优点逐步被客户接受、认同，现在厂房、车间、仓库、物流、展馆、车库、停车场等场合，绝大多数均采用地坪产品作为地面，可以预见随着经济的快速发展，地坪产品的市场规模将越来越大。

地下停车场地坪施工工艺：

- 1、基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓。
- 2、涂刷底油：封闭基面，增强附着力。
- 3、批刮砂浆中涂：增加地面的抗压程度。

4、批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓。

5、滚刷环氧面涂，亦可喷涂面涂或面层做防滑工艺。

3、韧性好：与热固性酚醛树脂涂料相比较，河南地下车库施工环氧地坪涂料含芳环而坚硬，有醚键便于分子链的旋转，具有一定的韧性，而不像酚醛树脂很脆（因其交联间距比环氧树脂短）。环氧树脂交联间距长，便于内旋转，环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。

4、环氧树脂对湿面有一定的润湿力，尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时，地坪漆报价，可制成水下施工涂料，能排挤物体表面的水而涂布，地坪漆，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。

5、环氧树脂本身的分子不高，能与各种固化剂配合制造无溶剂，高固体分粉末涂料及水性涂料，符合环保要求，并能获得厚膜涂层。

地坪漆-鸿锐方达由南阳鸿锐方达商贸有限公司提供。南阳鸿锐方达商贸有限公司（www.nyhrfd.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南 南阳 的交通安全标志等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鸿锐方达和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.soyuwanng.cn）还是从事鸿锐方达交通设施，南阳交通设施厂家，河南交通设施划线的厂家，欢迎来电咨询。