

东阿挂钩泡棉双面胶 晟泰胶粘制品

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 东阿挂钩泡棉双面胶 晟泰胶粘制品 |
| 公司名称 | 东莞晟泰胶粘制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿河二路 |
| 联系电话 | 13342694281 |

产品详情

产品应用：3M4026双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，适用于室内粘接，如果用于室外粘接时，胶带应得到保护，使之不受环境影响；适用于一般轻质材料的安装和连接，如安装空气清新器、给皂液器等，可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法，从而提高产品美观度。

广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海绵、纸品、玩具等；3M4032泡棉强力双面胶特别适用于电器镜片的粘接，有防止透光的效果。

双面胶带按用途分类为水性双面胶带，油性双面胶带，热熔胶双面胶带，绣花双面胶带，贴版双面胶带几种类别，水性双面胶的粘着力较弱，油性双面胶的粘着力强，热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海绵、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。贴版胶带主要用于印刷版材粘贴定位。

热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体都具有良好的粘接性，挂钩泡棉双面胶，厚度为大约0.1MM，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度达到116-123 。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接;在不平整物体表面粘接也可获得很好的效果，建议初始粘接条件为：温度控制在132-138 ，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方英寸。

东阿挂钩泡棉双面胶-晟泰胶粘制品(在线咨询)由东莞晟泰胶粘制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞晟泰胶粘制品有限公司（www.dgstjz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为双面胶带具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!