

丹彩新材料有限公司 eps装饰线条价格 安徽eps线条

产品名称	丹彩新材料有限公司 eps装饰线条价格 安徽eps线条
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

产品详情

外墙保温的施工条件

- 1.施工现场的环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内不得低于5℃，一般在5-35℃环境下施工。
- 2.风力不得大于5级。
- 3.基层墙面干燥。
- 4.阴雨天不能施工。
- 5.不能在强风环境中或夏季高温、阳光直射的墙面上施工，以避免材料在施工中失水过快而出现毛细裂缝。
- 6.应避免尚未硬化的材料受到相对恶劣的气候条件的直接作用，特别是避免雨水的冲刷：必要时对新施工的墙面加以保护。
- 7.应随时掌握后三天的天气情况，如若出现下雨天严禁施工。
- 8.工序要求：外墙施工没有交叉作业。
- 9.洁净度要求：基层墙面必须彻底清除表面的浮灰、污渍、脱模剂、空鼓、突出物及风化物等影响粘结强度的异物。
- 10.平整度、垂直度要求：以2米的靠尺检查，更大偏差应小于4mm；超差部位应修补。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

施工程序：待施工安装墙，窗门洞口等施工程序已经完成后，清理混凝土墙面上残留的浮灰、补充旧墙体隔空面、起鼓面要铲除、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4MM，超差时对突出时用1:3水泥砂浆抹灰；以确保整个墙面的平整度在4MM内，做到阴阳角方正、上下通顺；施工时用的砂浆试针对EPS基面要求而特殊配制的专用粘接复合型砂浆；施工时用手持式电动搅拌机搅拌，搅拌必须充分、均匀，稠度适中。根据施工图纸，在待安装EPS构件的部位弹出定位线，EPS构件粘贴时，网格布应当翻包，如有特殊情况直接粘贴不翻包。聚苯EPS构件粘接剂适用优先复合型粘接砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3MM。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面整洁。对于较大的EPS线条，安装时要求设置支撑进行临时固定。安装时，eps线条多少钱，若需拼接，应事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整方进行预拼装，缝隙不大于3MM。用优质复合型粘接砂浆作拼接粘接材料，砂浆稠度可稍大些，采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀挤压，以使灰缝满足。拼接完灰缝应用灰刀勾平，使EPS构件成为一体。干燥后，若EPS构件拼缝留有多余的粘结砂浆可用砂纸进行打磨，施工完EPS构件就注意成品保护，严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏，应将整块EPS构件剔除重装。

基层墙体若是实心墙体（混凝土、实心块材砌体）时，可以采用钉粘结合的施工方法（粘贴面积不小于50%），打钉的时间必须待胶粘剂的强度达到70%以上时（或常温四天）方可打钉。若基层墙体是薄壁空心砌块（砖）墙体时，必须采用满粘的施工方法，严禁采用钉粘结合的施工方法。

高层建筑外墙门窗内侧的四周必须用无机保温材料（板）采用满粘的施工方法密闭粘贴，保温材料（板）的沾灰率必须达到100%。

EPS装饰线条粘贴完毕后，先在表面均匀抹一层抹面胶浆，而后将耐碱玻纤网格布压入抹面胶浆内，eps装饰线条，待抹面胶浆凝固后，再均匀抹一层抹面胶浆（两浆一布），建筑外饰面层若为涂料面层时，抹面胶浆的厚度应控制在5~7mm，安徽eps线条，外饰面层为粘贴饰面砖面层时，抹面胶浆的厚度应控制在3~5mm。用矩形插接企口做屋面保温时，先在结构层上做一道水泥砂浆找平层，而后，按粘贴地面砖的方法将模块上下错缝水平粘贴。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

丹彩新材料有限公司(图)-eps装饰线条价格-安徽eps线条由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司（njdcxcl.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，南京丹彩新材料有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王财。