

国产老牌专用除砷树脂（地下水，饮用水除砷）

产品名称	国产老牌专用除砷树脂（地下水，饮用水除砷）
公司名称	西安青云水处理科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区凤城九路海博广场C座11楼
联系电话	18189211293

产品详情

除砷专用树脂

除砷专用树脂是一种高精度经过多年验证的砷选择性树脂，可用于地下水，饮用水中微量砷的去除。产品质量与国外品牌相当，处理效果远高于国标，是安全饮水必备的一种技术。

能有效的去除地下水中高含量的

，并且它适合于波动的ph和tds的水质。 [产品](#)

对的高选择性使得处理后的水中的残留量要比标准中对饮用水明确规定的10ppb的限制要低许多，低至1ppb。

除砷专用树脂为深红色的湿润球形，具有良好的物理和化学性能。

典型特性 型式/type去除树脂/as removal resin 主体结构/matrix structure 交联聚苯乙烯共聚物/cross linked polystyrene copolymer 物理型式/physical form黑色湿润球状/black moist spherical beads 目数/screen size mm us mesh16 to 50 粒径分布/particle size mm(95%) 0.3 - 1.2 mm 湿度/moisture content $51 \pm 3\%$
反洗设置/密度backwash settled density 670 -710 g/l ph范围/suitable ph range > 6.2 允许温度/temperature stability 80 溶解性/solubility不溶解（避免强酸），insoluble in all common solvents. however contact with acidic solutions to be strictly avoided. 操作条件特性（typical operating conditions）tulsion arsenil 工作温度/operating temperature 15 - 40 树脂床高度/resin bed depth 800 mm 大流速/maximum service flow 15 - 25 bv/hr (2 -3 gpm/ft³) 逆洗流速/backwash flow rate (for 60-70% expansion)8-20m³/hr/m²,(2.5-5gpm/ft³) 逆洗时间/backwash duration 15 - 30 分钟 再生/regeneration不可再生n/a

注意：当进水中含量为0.3ppm出口残余量小于5ppb时，去除能力大约为1.35g/l。

测试（testing）：离子交换树脂的抽样和测试是按标准的测试程序，即astmd - 2187和is - 7330，1998.

包装（packing）：25升/包 40升/包 1000升/包

西安青云水处理科技有限公司

离子交换树脂

地址：西安市经开区凤城九路海博广场C座11楼

联系人：薛经理

QQ：1945741461

电话：18189211293（同微信）