

嘉兴港口开发区景区道路高速机场厂区车间护栏隔离网

产品名称	嘉兴港口开发区景区道路高速机场厂区车间护栏隔离网
公司名称	浙江嘉兴安泰丝网有限公司
价格	79.00/平方米
规格参数	用途:市政园林防护网 规格:定制 表面处理:浸塑,喷塑,镀锌,等等
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 嘉兴市中环南路嘉兴国际电气城A18幢-14号
联系电话	86 0573 82679919 13736421088

产品详情

用途	市政园林防护网	规格	定制
表面处理	浸塑,喷塑,镀锌,等等	长度	200-300 (cm)
适用范围	厂区,小区,园林,公路,铁路,港口码头等	高度	100-300 (cm)
类型	隔离网	材质	包塑铁线

护栏网概述

护栏网根据制作特点可分两种。一种为电焊网片护栏，另一种是勾花网护栏。这两种护栏网都在防护方面有着广泛的应用。

电焊网片护栏是经电焊网片机对铁丝，冷镀锌铁丝或热镀锌铁丝焊接后，再经折弯、喷塑或pvc等多道工序加工制作而成。具有耐腐蚀，美观，并有效起到防护等特点。

勾花网护栏是经勾花网机对各种材质的金属丝，其中包含pvc丝，冷热镀锌丝等。勾编而成。具有抗冲击能力强，美观，耐腐蚀，防护性好等特点。

分类

护栏网又称为防护网，因地域性差异，南方人习惯称-隔离栅，北方人习惯叫-护栏网。

我国护栏网主要分为：公路护栏网、铁路护栏网、桥梁护栏网、高速公路护栏网、体育围网、机场围网

等等（用途极其广泛）。

按类型又分为：框架护栏网、三角折弯护栏网、双边丝护栏网、双圈护栏网、波浪形护栏网、刀片刺网—护栏网、刺绳护栏网、浸塑护栏网等等（类型多样化）。

框架护栏网

是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；既可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

产品规格：

网孔（mm）：75x15050*50

网片（mm）：1800x3000

边框（mm）：20x30x1.5

网丝浸塑（mm）：0.7-0.8

网丝塑后（mm）：6.8

立柱尺寸（mm）：48x2x2200

整体弯折：30°

弯折长度（mm）：300

立柱间距（mm）：3000

立柱预埋（mm）：250-300

预埋基础（mm）：500x300x300或400x400x400

产品优点：美观、耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属网墙，各行业已经普遍采用。

三角折弯护栏网

产品规格：

浸塑丝径：5.0mm；

网格尺寸：50mmx180mm；

立柱尺寸：48mmx2.5mm；

网片尺寸：2.3mx2.9m；

加强筋四道网格：50x50mm

产品优点：合适的折弯，造就了此种产品独有的美观效果，而且表面采用多种颜色的浸塑处理，如黄色，绿色，红色，立柱与网片不同颜色的搭配更是令人赏心悦目，同时此种产品多采用带底盘立柱，安装只需打好膨胀螺栓，非常的快捷。

主要用途：铁路封闭网、生活区围栏、场区围网、开发区隔离网等等。

双边丝护栏网

产品规格：

浸塑丝径：3.5mm - - 8mm；

网孔：60mmx120mm 四周双边丝；

最大尺寸：2300mmx3000mm；

立柱：48mmx2mm钢管浸塑处理；

附件：防雨帽连接卡防盗螺栓；

连接方式：卡接。

产品优点：网格结构简练 美观实用;便于运输，安装不受地形起伏限制；特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；价格中等偏低，适合大面积采用。

主要用途：铁路封闭网、高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种体育场、工矿学校。

双圈护栏网

产品规格：

网孔（mm）：75x150

网片（mm）：1800x3000

网丝浸塑（mm）：0.7-0.8

网丝塑后（mm）：4.9

立柱尺寸（mm）：48x2x2200

立柱间距（mm）：3000

立柱预埋（mm）：300-400

预埋基础（mm）：500x300x300或400x400x400

产品优点：防腐性能好，抗老化，美观大方，安装简便快捷。

适用场合：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

波浪形护栏网

产品规格：

丝径尺寸：3.5mm

网片尺寸：1.8x30m

网孔尺寸：50x50mm

网柱高度：1.8m

网柱间距：3m

整体颜色：墨绿色

斜支撑：每30m用2根

产品优点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

主要用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

刀片刺网—护栏网

产品规格：

网丝：优质钢丝。

刀片：镀锌钢板。

工艺：热镀锌-冲压。

型号：bto-22（其它型号可以订做）。

卷径规格：25cm、30cm、40cm、45cm、55cm、60cm等等

产品优点：刀片刺网又名刮刀型刺丝，是一种近年发展起来的防护、隔离能力较强的新型防护网产品。它采用钢板冲压成型包附于钢丝(筋丝)之上，由锐利尖角镀锌钢板或不锈钢薄板做刀片，高张力钢丝做芯线组合而成的。锋利的刀型刺由双线扣装后成蛇腹状，既美观又让人不寒而栗。起到了很好的阻吓作用。

主要用途：世界各国已将刀片刺网广泛用于军事重地、监狱、政府机关、银行；生活小区围墙、私人住宅、别墅的围墙、门窗、高速公路、铁路护栏以及边境线等防护保安。

钢板网状护栏网—又称防眩网

主要由规格为5x50，5x5,3x5,5x10钢板网，边框焊接而成。现代高速公路隔离，小区隔离，工厂隔离等方面有很广泛的应用。

产品规格：

材质：q195低碳冷拔钢丝

浸塑丝径：4.5--5mm

网孔：75mmx150mm（长方孔）

防腐处理：浸塑电镀锌/热镀锌喷塑喷漆

最大尺寸：2.4 mx3m

产品优点：安装方便,简单；强度高整体稳定性好；彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果；网外形颜色可选性强绿、蓝、红、黄、黑。

主要用途：广泛应用于高速公路铁路垃圾填埋场试验场地，铁路封闭高速公路护栏开发区围界场区围网体育场围栏市政围栏小区防护。耐用/美观/视野开阔，防护性能良好。