

# 管道保温材料 管道保温 华和兴邦

产品名称	管道保温材料 管道保温 华和兴邦
公司名称	北京华和兴邦环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区桥北
联系电话	13611300690

## 产品详情

国内大部分普遍为小作坊式生产，之后相继从美国引进四条生产线，工艺技术先进，速溶速甩成纤、干法毡，质量稳定，可耐温800 - 1250 °C。特点：酸度导数2.0以上，管道保温，耐高温，一般化工管道1000 °C多，必须用这种材料。溶温在2000 °C左右。主要产品为泡沫塑料和聚氨酯泡沫塑料，但建筑领域应用存在问题。多用于钢丝网夹芯板材，彩色钢板复合夹心板材，虽然有一定限制，但发展较快，随着建筑防火对材料要求越来越严格，管道保温厂家，对该材料应用提出了新课题。

（一）用于内保温和隔墙：导热系数、表观密度、体积收缩率、粘结强度、软化系数、石棉含量、水蒸气透湿系数、吸水率、氧指数等。

（二）用于外保温应考率材料的导热系数、表观密度、体积收缩率、粘结强度、憎水率、石棉含量、软化系数、吸水率、防火性能等，同时还应考率系统的保温隔热性。无论是板材保温隔热材料还是浆体保温隔热材料各有其特点，只要适应其特点，才能的发挥其优势，对建筑节能起到事半功倍的作用。

硬泡聚氨酯研发出了硬泡聚氨酯复合板，该产品弥补了喷涂硬泡聚氨酯存在的一些如飞沫、表面结皮不平整等小问题。不过，行业内能生产硬泡聚氨酯复合板的企业屈指可数。在行业内仅有的几家企业的推动下，管道保温报价，硬泡聚氨酯行业的国标-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》得以成功编制，标准的编制使得聚氨酯在市场推广方面有了长足的发展，许多地区建委敢于接受该产品，管道保温材料，并愿意在当地进行推广和使用。至此，硬泡聚氨酯在建筑保温节能领域的市场占有率也提高到了3%左右，且呈逐年递增的趋势。

管道保温材料-管道保温-华和兴邦(查看)由北京华和兴邦环保科技有限公司提供。北京华和兴邦环保科技有限公司(www.bjhxb.cn)是从事“不锈钢水箱,玻璃钢水箱,搪瓷水箱,镀锌水箱”的企业，公司秉承

“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。