

反应釜电加热器供应商 呼伦贝尔反应釜电加热器 惠吾尔电气厂家

产品名称	反应釜电加热器供应商 呼伦贝尔反应釜电加热器 惠吾尔电气厂家
公司名称	镇江惠吾尔电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市八桥镇幸福村
联系电话	13805297989

产品详情

船用电加热器可使被加热介质温度升高

船用防爆电加热器是一种消耗电能转换为热能，来对需加热物料进行加热。在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口，沿着电加热容器内部特定换热流道，运用流体热力学原理设计的路径，呼伦贝尔反应釜电加热器，带走电热元件工作中所产生的高温热能量，使被加热介质温度升高，电加热器出口得到工艺要求的高温介质。

防爆电加热器典型的应用场合主要有：

- 1、化工行业的化工物料升温加热、一定压力下一些粉末干燥、化工过程及喷射干燥。
- 2、碳氢化合物加热，反应釜电加热器供应商，包括石油原油、重油、燃料油、导热油、滑油、石蜡等。
- 3、工艺用水、过热蒸汽、熔盐、氮（空）气、水煤气类等等需升温加热的流体加温。
- 4、由于采用先进的防爆结构，设备可广泛应用在化工、军工、石油、天然气、海上平台、船舶、矿区等需防爆场所。

船用电加热器用来对需加热物料进行加热

船用电加热器是一种消耗电能转换为热能，来对需加热物料进行加热。在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口，沿着电加热容器内部特定换热流道，运用流体热力学原理设计的路径，带走电热元件工作中所产生的高温热能量，使被加热介质温度升高，电加热器出口得到工艺要求的高温介质。

试运行

(1) 试运行前应再次检查系统绝缘情况；检查电源电压与铭牌是否相符；复验电气接线是否正确。

(2)

依照温度调节仪使用说明书的规定，反应釜电加热器哪家好，按工艺要求合理设定各项温度定值。

(3) 电加热器的超温保护器已按防爆规定温度定置，不需再调整。

(4) 试运行时首先开启进出管路阀门，关闭旁路阀门，排尽加热器内空气，介质充满后，电加热器方可进入正常试运行。郑重警告：绝对禁止电加热器干烧！

(5) 应按设备随机图纸的操作说明正确操作并记录运行时的电压、电流、温度等各有关数据，试运行24小时无异常情况方可安排正式运行。

(6) 试运行成功后请及时将电加热器作好保温处理。

主要特征：

为产油管提供所需热量，使油温保持在含蜡原油和稠油的临界点之上。自调可变的输出功率使自控温伴热电缆设计达到最佳的经济效益。

自控性能使油管不会过热，不会产生过热点或由于井况的变化产生烧毁现象。自控温技术使伴热电缆每一点相应因被伴热体系每一点温度变化而都能自调功率。随着油管温度的增加，伴热电缆会自动地降低输出的热量，反应釜电加热器价格，反之亦然。以此方式伴热电缆会不断地补偿温度的波动，而常规电热线（恒功率）易产生局部过热和烧毁等。

自控性能更能满足每口井的特殊要求，可连续或反复使用，也可因井况进一步节能的需要，特别是定期清蜡而间断使用。

主要优点：

经济性：简便的安装和根据特定油井的设计取得最佳效益的加热系统。该系统以下列方式即刻对原油产量产生效应：

- 1、减少油管的堵蜡及频繁的刮蜡，以稳定产量。
- 2、提温降粘减小井筒的流动阻力增加泵效。
- 3、减轻了抽油机负荷，延长柱子泵周期。

便于控制：油井伴热电缆输出的热量可以根据需要自行变化，使运行费用达到最低值，在临时关井后，

油管不会堵塞，可迅速恢复油井的生产能力。同时低流速的原i油不会产生部分堵塞油管的现象。

反应釜电加热器供应商-呼伦贝尔反应釜电加热器-惠吾尔电气厂家由镇江惠吾尔电气有限公司提供。镇江惠吾尔电气有限公司（www.jsyagc.com）是从事“电加热器,防爆电加热器,风道电加热器,反应釜电加热器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：林先生。