

两头忙装载机厂家 济宁欧科质优价廉

产品名称	两头忙装载机厂家 济宁欧科质优价廉
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区南张镇仙庄村
联系电话	13562412215

产品详情

两头忙装载机厂家又名两端忙，它前端是装载机后端是挖掘机，在施工中驾驶员只需转动座椅就可完成从装载机到挖掘机的改变。发掘装载机全玻璃加大的驾驶室，两头忙装载机厂家，视界开阔，宽敞明亮。可调式座椅，使用便利舒适。两头忙装载机厂家绞接式前后车架、转弯半径小，液压转向，操作轻松、便利。

绞接式前后车架、转弯半径小，液压转向，操作轻松、便利。液压行走，发掘机动臂实现平移，扩展了发掘规模。两头忙装载机厂家具有了小型挖掘机和装载机点悉数功能。两头忙装载机厂家可配有多种选装件以满足不同用户的需求

两头忙装载机厂家性能特性：关键技术性性能和主要参数挖掘小铲车是一种普遍适用市政、路面维护保养、田地基本建设、砖瓦窑采土、管路铺装、绿化园林等多功能、效率高的工程机械设备。该商品具备挖掘装车一机要用，实际操作灵便等特性。

两头忙装载机厂家可开展装车、挖掘、推土、铲挖、翻耕、牵引带等工作。

性能主要参数

装车额定值斗容量：0.9m³

装车额定值载货量：1600kg

较大卸载高度：2500mm

较大卸载高度时的卸载间距：791mm

两头忙装载机厂家挖掘斗容量：0.25m³

挖掘半径：5000mm

两头忙装载机厂家较大挖掘深度：4000mm

较大挖掘力：40KN

转为角：±35°

转弯半径（前胎两侧）：4300mm

- 1、驾驶员必须经培训合格方能使用两头忙装载机厂家，并按本说明书的要求使用操作、维护保养。
- 2、在使用两头忙装载机厂家前，必须检查所有外露的连接件和紧固件，并在必要时拧紧。
- 3、在使用两头忙装载机厂家前，必须按规定检查机油、水、燃油、以及各个润滑点润滑情况。
- 4、新出厂的两头忙装载机厂家必须按磨合规程进行磨合方可投入使用。挖土作业磨合为30小时。
- 5、驾驶员在进行挖掘作业时，应检查周围无人，方可作业。
- 6、不要在高压线下停车，作业时要远离高压线，与高压线的小安全距离应小于4米。
- 7、在检查、调整、维修装载挖掘机时应先关闭发动机。
- 8、反铲斗落地时和铲物作业时，禁止使用转向，以免损坏机件。
- 9、行走时请插入挖臂转向定位肖。
- 10、严禁急转弯，下坡严禁高速行驶、空档滑行和紧急刹车。
- 11、严禁超载，不允许货物重心偏置。
- 12、严禁车辆或发动机在工作时进行检修或调整，动臂铲斗下严禁站人，不正确的操作，润滑，维护和修理可能是危险的，同时可能引起人员伤亡。
- 13、为保证驾驶员及他人的人身安全，请注意装载挖掘机的警告标志并严格遵守。
- 14、工作时严禁用离合器控制车速。
- 15、挖掘臂带破碎锤行走时禁止急打方向盘，易翻车。

两头忙装载机厂家-济宁欧科质优价廉由济宁欧科机械设备有限公司提供。济宁欧科机械设备有限公司（www.sdokgk.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东济宁的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领济宁欧科和您携手步入辉煌，共创美好未来！

