

双柱卧式带锯床 专用锯床

产品名称	双柱卧式带锯床 专用锯床
公司名称	揭阳市东升锯业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:专用锯床 型号:GZK4240 主电机功率:3.0 (kw)
公司地址	揭阳市榕城区东升望龙头村北四围北二路C12幢148号
联系电话	86-06638126011 13580292888

产品详情

类型	专用锯床	型号	GZK4240
主电机功率	3.0 (kw)	重量	1800 (kg)
外形尺寸	2700*1850*1900 (mm)	最大锯削直径	400 (mm)
切割缝宽度	1.3 (mm)	控制形式	数控
布局形式	卧式	安装形式	落地式
适用行业	通用	适用范围	通用
作用对象	五金	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	是

gzk4240锯床主要技术参数

一、主要用途：

本锯床适用于批量切割高度 400mm，宽度 400mm的中小型钢胚，全自动控制,触摸屏操作,简单方便精度高,适合成批加工,在选取适当的参数调整不同速度后，可切割各种软硬的黑色或有色金属材料，是各种加工企业高效节能的理想切割设备。

gzk4240卧式带锯床是本公司自行设计开发的新一代带锯床。直线导轨送料，双虎钳夹紧，光栅尺数控定位，尺寸精准，性能可靠，触摸屏操作，外型美观。

锯条三级调速及进刀速度无级调速，可自行设定范围，容易达到最佳锯切条件。锯条使用手动张紧，操作方便，钨钢片导向，确保锯切精度。

二、主要技术参数：

1、最大锯削范围 圆料 \varnothing 400 mm

方料 高400 mm

宽 400 mm

2、带锯条规格 4580*41*1.3 mm

3、锯带速度 标准配置 20 / 45 /80 m/min

4、进给速度 液压无级调速

5、主电动机功率 4.0 kw

6、液压电动机功率 1.5 kw

7、冷却电动机功率 90 w

8、液压油箱容量 75 l

9、液压系统压力 3.0 mpa

10.自动送料长度 500 mm

*送料长度超过500mm可自动循环累加达到预定尺寸

11.自动送料循环精度 0.2 /次 mm

12.上下锯切垂直精度<0.1/100 mm

13.光栅尺送料定位

14.断带,卡带,自动停机

三、机构说明及性能配置

高强度皮带轮经过精密平衡校正，运转平稳，震动小

锯条速度根据材料特性合理设置，操作简单，使用可靠，提高切削效率，更有利于延长锯条寿命。

传动蜗轮箱组经过精密加工，寿命长，噪音小

平衡式液压缸与精密液压调整阀可设定最佳的切削条件，确保锯条寿命

封闭式液压系统，保证锯切稳定性，

动力式钢刷，对锯条清屑更彻底并可延长锯条使用寿命

主要液压原器件、密封件选用台湾三优液压及著名厂家台湾朝田公司的液压原件，使用寿命长、可靠性好，无故障时间长。

主要电器原器件选用正泰集团、天正、安邦信及台湾台达等原器件，使用寿命长、可靠性好，无故障时间长。

锯带选用41*1.3，更换方便,通用性强

四、工艺及品质

全新的完全符合标准，并经严格检查合格的产品。

主要结构（如床身、锯架等）采用表面喷砂及震动时效（去除内应力工艺），可确保消除内应力，增加表面附着力。

采用德国工艺技术及管理技术的全过程品质控制。

主传动蜗杆采用：下料 粗加工 调质 精加工 表面淬火 磨齿工艺。

五、gzk4240技术标准：

本机床遵守：jb/t4318.3—2002 《卧式带锯床 精度检验》

jb/t4318.4—2002 《卧式带锯床技术条件》

jb16454—1996 《带锯床安全防护技术条件》

揭阳市东升锯业有限公司

2010/4/15