

# 肇庆通风气楼 大杨动力通风器厂家 屋脊通风气楼图集

产品名称	肇庆通风气楼 大杨动力通风器厂家 屋脊通风气楼图集
公司名称	山东大杨动力通风设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市唐庄工业园
联系电话	13906358431

## 产品详情

### 3000型采光通风气楼

无动力通风器产品被广泛应用于工业车间、仓库、花卉养殖、畜牧养殖、宾馆饭店、社区、公共设施等领域。

公司以良好的形象、先进的生产设备、雄厚的技术力量、完善的质量管理体系、强大的售后服务网络，为您的工作和生活提供更优质的环境。热忱欢迎新老客户来我公司考察、指导、共谋发展。公司努力营造个人发展，3000型采光通风气楼，充分挖掘每个人的潜能，以集体的智慧和创造能力达成企业界较高目标：“精诚团结，不断创新、讲究实效”，肇庆通风气楼，是员工发扬团队精神，奋发向上的真实写照。

### 3000型采光通风气楼

正是凭着严格的管理方式以及集制造、销售、售后服务一条龙的工作态度，瑞星公司逐渐强大起来，仅仅两年时间就发展成为国内屈指可数的大公司，并成为许多大型企业的单位。公司产品有：T35型轴流式屋顶风机、RXPY-S双速消防排烟风机、RXPY-L立式消防排烟风机、BDTW型玻璃钢屋顶风机、RX无动力通风器、SBZT屋顶自然通风器、除尘器等。

屋顶通风器事故排风的风量应根据工艺设计所提供的资料通过计算确定，当工艺设计不能提供相关计算资料时，屋脊通风气楼图集，应按每小时不小于房间全部容积的8次换气量确定。事故排风宜由经常使用的屋顶通风器和事故排风的排风系统共同完成，但必须在发生事故时，屋顶通风气楼设计，提供足够的排风量。

屋顶通风器事故排风的风量应根据工艺设计所提供的资料通过计算确定，当工艺设计不能提供相关计算

资料时，应按每小时不小于房间全部容积的8次换气量确定。事故排风宜由经常使用的屋顶通风器和事故排风的排风系统共同完成，但必须在发生事故时，提供足够的排风量。

肇庆通风气楼-大杨动力通风器厂家-屋脊通风气楼图集由山东大杨动力通风设备厂提供。山东大杨动力通风设备厂（[www.ruixing365.com](http://www.ruixing365.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领大杨动力通风器和您携手步入辉煌，共创美好未来！