

绍兴内墙腻子粉批发服务为先「多图」

产品名称	绍兴内墙腻子粉批发服务为先「多图」
公司名称	浙江长兴宝禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村
联系电话	13732102590

产品详情

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

腻子的材料是怎样的呢？

- 1、羧甲1基纤维素：白色絮状物，吸湿性强，易溶于水，在腻子中主要起提高腻子粘度的作用。
- 2、大白:有块状及粉状两种，大白要求色白质纯，细度要求过80目筛。
- 3、石膏:采用熟石膏白色粉末，为气硬性胶凝材料，不可受潮和雨淋，严禁使用受潮和结块的石膏。
- 4、滑石粉:质软滑腻而轻。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

预防腻子掉粉的解决办法

?避免在温度高、风大的时段施工。

?施工时，墙体温度大于10 ，空气湿度小于85%。

?对于干燥、吸水率快的基层，可预先施工一层墙面加固剂或预先润湿基面（但不能有明水）后再施工。

1. 掌握好收刮时间，腻子表干后不可再收刮。

2. 批刮厚度尽量掌握在1.0—1.5mm之间。

3. 打磨后，手搓掉粉属正常现象，不可作为评判质量问题标准。施工乳胶漆前应预先清理浮尘。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

墙面打底用的最多的就是腻子粉，腻子粉自生产这么多年来，可以说是已经相当的成熟的，但是在腻子粉施工的过程中，如果不注意还是会出现问题，要保证腻子墙面光亮，坚固，有什么诀窍呢？腻子粉施工很讲究也很细致，总体来说一共分为三步，这三个步骤来说非常的重要，施工要熟练的掌握。腻子粉施工分三遍刮涂，具体施工时工人的手法不一定相同。1、第一首先就是墙面的清理工作，把外面的灰土，清理干净是为了让腻子粉更好的和墙面相连，为下一步打下一个坚实的基础。第一遍作用很大，要特别注意：一定干透，越干越好，因有干透了才能达到以上的作用。第一遍的干燥时间正常为24小时，但具体时间因墙面情况和气候状况而变化。2、然后就是第二遍的施工，因为上面已经施工一遍了，这里的施工是为了墙面的进一步找平，不过两次施工不能连续，一定要等到第一遍干透后上第二遍腻子进一步刮平，第二遍腻子调兑不易过稀，以保证第二遍腻子刮涂后的水份尽快被第一遍腻子吸收，内墙腻子粉批发，水份减少后到一定程度才可以进行压光。3、腻子粉的第三遍施工，最后一遍也是最1重要的环节了，就是腻子粉的压光，前面的施工都要通过最后的表现出来，具体是在第二遍刮涂后稍微收浆紧接着刮涂第三遍，然后开始压光，达到光亮、坚固的效果，光亮与强度是并存的。

绍兴内墙腻子粉批发服务为先「多图」由浙江长兴宝禾建材有限公司提供。浙江长兴宝禾建材有限公司（www.zjbhjc.cn）位于浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宝禾建材在室内涂料中享有良好的声誉。宝禾建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宝禾建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。