

固化环氧地坪厂家 众源地坪 黄陂环氧地坪

产品名称	固化环氧地坪厂家 众源地坪 黄陂环氧地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

环氧地坪具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，固化环氧地坪厂家，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。环氧地坪施工前需配合事项a. 确认施工面积及施工规格（颜色及施工区域）；b. 施工前需保持素地的环境清洁；c. 确定施工所需的电源接驳点及电源线长度；d. 与其它净化、土建等工程对协调作业进度；e. 灯光及照明设备；f. 材料及机具的存放区。环氧地坪施工中需配合事项a. 施工中施工区域人员及进出管制；b. 施工中废弃物的存放区；c. 施工中现场监工人员及协调人员环氧地坪施工后需配合事项a. 养护区域人员进出管制；b. 清理作业现场及调借物品的归还；c. 实际施工面积丈量及验收。

起泡原因

在密闭的容器内，含有饱和水蒸汽的压力，是随着温度的升高而上升，当温度为20.C时，鼓包内的压力为0.01MPa；而当温度为70~80.C之间是直线上升到0.1MPa；很多地区在炎热的夏季地面的极端辐射热可达70.C左右，在这样的高温下，黄陂环氧地坪，环氧胶结料已经软化粘力大大降低，因此就形同向轮胎内渐渐鼓气一样，使环氧地面层中鼓起了大包，将胶结料被拉成蜂窝状；其中没有起水泡的部分环氧层和地面部分粘结不牢固，仔细观测接触部分，也会发现有无法固化的部分，原因是环氧有潮气不能固化；那么水分从何处来的呢？主要有以下几个水的来源：1.基层、如水泥砂浆找平层，环氧地坪漆，含水率达12%左右，基层的含水量大于找平层。2.环氧中的其它配料内的脱水不尽。3.环氧和基层施工时结合不好留下空隙和环氧本身的化学活性，没有完全固化或者是遇到潮湿气没有完全固化的残留物或气体。4.基层的地下渗透的潮湿气体。

油性涂料分类：油性地坪涂料分类和水性地坪涂料的分类基本一致，也分为：环氧树脂地坪涂料、聚氨酯树脂地坪涂料、不饱和聚酯树脂地坪涂料、地坪涂料、水晶地坪涂料、聚脲弹性体地坪涂料。

油性地坪养护：日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁；严重污染时使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗，充分干燥，打一层薄蜡；地面溅溢有酸、碱等化学药品时应及时用水清洗，溅溢的是调味料、油等时则用抹布擦拭；光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，保持地坪的长久美观。

固化环氧地坪厂家-众源地坪(在线咨询)-黄陂环氧地坪由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。“固化密封地坪,环氧地坪漆,耐磨地坪”就选武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com），公司位于：湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场，多年来，皇冠墙纸坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。皇冠墙纸期待成为您的长期合作伙伴！