

固化环氧地坪 众源地坪 蔡甸环氧地坪

产品名称	固化环氧地坪 众源地坪 蔡甸环氧地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

起泡原因

起水泡的原因，是大家关心的一个问题，剖开水泡发现，固化环氧地坪，泡内都含有水分或炎黄色液体，环氧地面层与基层脱离，粘在基层上的胶结料被拉成蜂窝状；按照“物理学”解释，众源环氧地坪，在盛有液体的密闭容器内，蔡甸环氧地坪，液体蒸发，形成饱和状态的三条曲线的温度与压力关系。水性环氧的形态树脂通过不同的水性化途径可形成三种水分散形态：水溶性；胶束分散型；乳液。环氧树脂自身为热塑性的线型结构，受热后固态变为液态，高粘度变为低粘度，只有与固化剂配合使用才具有实用价值（纯正的单组分水性环氧体系也需加入潜伏型固化剂）。因此水性环氧体系应包含水性环氧树脂和水性环氧固化剂，同样，它们分别通过不同的水性化途径可形成三种水分散形态。

油性涂料分类：油性地坪涂料分类和水性地坪涂料的分类基本一致，也分为：环氧树脂地坪涂料、聚氨酯树脂地坪涂料、不饱和聚酯树脂地坪涂料、地坪涂料、水晶地坪涂料、聚脲弹性体地坪涂料。

油性地坪养护：日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁；严重污染时使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗，充分干燥，打一层薄蜡；地面溅溢有酸、碱等化学药品时应及时用水清洗，溅溢的是调味料、油等时则用抹布擦拭；光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，保持地坪的长久美观。

配合事项：

环氧地坪施工前需配合事项

- 确认施工面积及施工规格（颜色及施工区域）；
- 施工前需保持素地的环境清洁；

c. 确定施工所需的电源接驳点及电源线长度；

d. 与其它净化、土建等工程对协调作业进度；

e. 灯光及照明设备；

f. 材料及机具的存放区。填补处理用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处；批刮中层8.上环氧树脂面漆；工程养护技术指标干燥时间表干 4实干 24附着力（级） 1铅笔硬度 2H耐冲击性 50通过柔韧性 1mm通过耐磨性（750g/500R，失重g） 0.03耐水性 48小时无变化

固化环氧地坪-众源地坪(在线咨询)-蔡甸环氧地坪由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。皇冠墙纸——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场，联系人：王总。