

# 常州通风排烟 常州正久暖通设备工程 白铁通风排烟

产品名称	常州通风排烟 常州正久暖通设备工程 白铁通风排烟
公司名称	常州正久暖通设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区昌盛路36号
联系电话	18015866978 18015866978

## 产品详情

常州正久暖通设备工程有限公司是一家专业从事常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道，常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州排油烟系统，常州油烟净化处理，酒店厨房通风管道安装等工程，我公司主要服务地区有常州，天宁区，钟楼区，新北区，武进区，通风排烟报价，金坛区，溧阳市等地。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道。

螺旋风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。只有好好保养风管，才能延长“寿命”。而很好的保养方式，当然是定时做好清洁工作，对此有效的风管的清洗方式有：气体冲洗：这种方法借助连接到不锈钢螺旋风管的配有喷嘴的软管以输送压缩空气。设计喷嘴使得压缩空气能够把尘土和污物驱赶进来。而被压缩空气去干的污物和尘土则顺着风管被输送到真空集容器中。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州厨房油烟净化处理，常州厨房排烟。

通风管道安装要求：

1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上，双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。

2、吊杆根据吊件形式，可以焊在吊件上，也可挂在吊件上，焊接后应涂防锈漆。

当风管较长需要安装一排支架时，可先把两端安好，然后以两端的支架为基准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。

3、立管管卡安装时，应先把最上面的一个管件固定好，再用线锤在中心处吊线，下面的管卡即可按线进行固定。

4、风管支吊架间距如无设计要求时，对不保温风管应符合下表的要求。对于保温风管的支、吊架间距无设计要求时，按下表间距要求值乘以0.85。螺旋风管的支、吊架间距可以适当增加。

常州正久暖通设备工程有限公司是一家专业从事常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道，常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州排油烟系统，常州油烟净化处理，酒店厨房通风管道安装等工程，我公司主要服务地区有常州，天宁区，钟楼区，新北区，武进区，金坛区，溧阳市等地。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州通风排烟，常州工厂排烟，常州通风管道。

暖通工程要特别注意对于风管的设计安装，风管就是用于空气输送或者对空气流动进行合理分布局部的管道，也就是空气管道，风管的横截面高度以及风管安装的方向和尺寸将直接影响到吊顶高度及装饰效果，风管的走向也直接影响到其他管道的施工及布局难度。而且风管如果横截面积过大，将造成机房面积增大。而机房面积过大将极大的增加机房运作产生的噪音，而且对于机房进行有效回风也构成严重影响。所以对于风管的设计应该在合理范围内力求尽可能缩短走线长度，这样可以降低机房面积，降低风机的实际功率，白铁通风排烟，而且缩小风管与机房的占地面积能够更加有效的利用建筑物的可用面积，不过对于风管的设计还是还要专业设计人员根据实际情况合情合理的进行处理。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州厨房油烟净化处理，常州厨房排烟。

通风管道设计不可忽视的三方面：

1.系统的划分排烟系统防烟分区划分应结合建筑防火分区来考虑，做到既有利于地下室通风系统兼作排烟系统，又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。所以使用一套风管时系统应满足平时排风与火灾时排

烟要求。

2.地下室通风方式合理布置排风管及排风口，平时排风用，火灾时兼作排烟风管及排烟口;地下一层考虑由车道自然进风，其它层由平时送风系统兼作火灾时补风系统。每个排风、排烟及送风系统应设置竖井，进风口应设在地面洁净处，若能与地下主楼有一定距离更好，其受火灾气影响会小;若能与地面主楼有一定距离更好，其受火灾烟气影响会小，排风口位置应高于附楼层面，以减少排风对地面环境影响。

3.排风、排烟及送风风机选型排风、排烟风机可选离心风机或者高温轴流风机。普通离心风机即可满足排风排烟要求，但大风量离心风机只能安装在地面，占地较大，需要较大机房，高温轴流风机为消防专用风机，地下车库通风排烟工程，也能满足在280℃烟温下运行30 min的要求，而高温轴流风机体积小，一般可吊装，若设机房面积也小，实际工程设计中，往往采用高温轴流风机排烟。

常州正久暖通设备工程有限公司是一家专业从事常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道，常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州排油烟系统，常州油烟净化处理，酒店厨房通风管道安装等工程，我公司主要服务地区有常州，天宁区，钟楼区，新北区，武进区，金坛区，溧阳市等地。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道。

哪些方面能够影响到通风管道的安装质量？

### 1、风管的横向连接

风管的横向连接有一定讲究，这种连接方式可以说是延续风管长度的一种手段，还具备增强刚度及保持风管精确地横向尺寸的作用。通常横向连接的方式是角钢法兰连接，这种连接方式取决于壁厚，更取决于连接种类及板壁加固方式。

### 2、风管的纵向缝接合

风管的纵向缝接合方式可以根据实际情况，选择对应的方式。在中、低压风管中常常使用扣式咬口连接，对于矩形风管，联合咬口使用无任何压力级别，因此使用扣式咬口可以节省一道翻边工序，目前大多数的风管纵向缝接合都采用了扣式咬口。对于立缝和封盖式立缝可以使用铆钉、自攻螺丝、点焊、压凸凹痕等方法紧固。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州厨房油烟净化处理，常州厨房排烟。

随着社会的发展，通风管道应用范围越来越广，其中很主要应用在建筑工程行业中，应用领域主要涉及

：电子工业无尘厂房净化系统，医1药食品无菌车间净化系统，酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼的中央空调系统，工业污染控制用除尘、排烟、吸油等排风管、工业环境或岗位舒适用送风管、煤矿抽放瓦斯用抽放瓦斯系统、煤矿矿井环境控制用送回风系统等等。

常州通风排烟-常州正久暖通设备工程-白铁通风排烟由常州正久暖通设备工程有限公司提供。常州正久暖通设备工程有限公司（[www.czzjtf.com](http://www.czzjtf.com)）实力雄厚，信誉可靠，在江苏常州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领正久暖通和您携手步入辉煌，共创美好未来！