

达州荔枝空气能烘干机 奥伯特节能设备优惠

产品名称	达州荔枝空气能烘干机 奥伯特节能设备优惠
公司名称	广东奥伯特节能设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区官窑松木塍工业区
联系电话	13925188224

产品详情

广东奥伯特节能设备有限公司简称“AOBOTE（奥伯特）”，是知名的专业型热泵烘干机制造商；公司专注热泵烘干产品研发、生产、销售、售后，及提供综合烘干、除湿解决方案于一体的绿色新能源企业，奥伯特品牌宗旨是“只做专业的热泵烘干机”。AOBOTE拥有完整的热泵烘干机产品产业链。

煤气、天然气、液化气以及其它可燃性化学气体均能够作为枯燥的热源，这类气体具有相当高的热值，它们的主要优点是熄灭的产物能够直接用做枯燥介质，并能够到达很高的温度(通常能够到达300~800)。在气体熄灭时，通常也需求特制烧嘴对气体分散，使之熄灭愈加完整。关于烧嘴的方式，在化工和医药工业中多半采用各种构造的低压烧嘴。高压烧嘴固然熄灭速度快、温度高，但需求较高的风压，运用时噪音较大，而且容易发作回火。可燃气体中多数都含有一定量的硫，关于被枯燥物料不允许接触硫的场所，能够将可燃气体在熄灭前脱硫处置。工业消费中，用氧化铁，氧化锌和活性炭等，能将煤气中含硫量降至1PPm以下。关于某些含硫量较高的天然气，能够先用活性炭脱硫，再用氧化锌处置。这种物理吸附和化学反响吸附相分离的净化办法，荔枝空气能烘干机供货商，已被工业理论证明效果良好。荔枝空气能烘干机价格。

广东奥伯特节能设备有限公司简称“AOBOTE（奥伯特）”，是知名的专业型热泵烘干机制造商；公司专注热泵烘干产品研发、生产、销售、售后，广元荔枝空气能烘干机，及提供综合烘干、除湿解决方案于一体的绿色新能源企业，奥伯特品牌宗旨是“只做专业的热泵烘干机”。AOBOTE拥有完整的热泵烘干机产品产业链。

窑门

窑门有单开门，对开门和吊挂门三种方式；建两座或多座连体窑时，窑门通常为吊挂门，采用吊挂门时需配装提门器。窑门的构造与铝合金窑体的构造相同，保温、防腐。为保证窑门的密封性，在窑门周围镶有耐高温、抗老化、弹性好的特制硅胶密封圈，以确保窑门不漏气。提门器采用手摇蜗轮蜗杆构造，

可为吊挂式或落地式，操作便当、灵敏，动作平稳、牢靠。

加热系统

加热系统的主体是加热器。加热器质量的好坏不只关系到加热器的寿命，也关系到加热器的传热效率。多数枯燥设备所采用的加热器为新型钢(不锈钢或无缝钢)铝复合整体轧制的翅片管加热器，翅片无皱摺，气流阻力小，传热效率高，耐腐蚀性能好，运用寿命长。荔枝空气能烘干机价格。

广东奥伯特节能设备有限公司简称“ AOBOTE (奥伯特) ”，荔枝空气能烘干机批发商，是知名的专业型热泵烘干机制造商；公司专注热泵烘干产品研发、生产、销售、售后，及提供综合烘干、除湿解决方案于一体的绿色新能源企业，荔枝空气能烘干机销售，奥伯特品牌宗旨是“只做专业的热泵烘干机”。AOBOTE拥有完整的热泵烘干机产品产业链。

木材烘干设备上的蒸汽发作安装，可消费大量的常压蒸汽，可依据枯燥工艺的请求，适时将蒸汽送入枯燥室内，对木材停止喷蒸、调湿处置，调湿系统是一个独立蒸汽系统，配有平安安装。饱和湿蒸汽可在短时间内使木材的外表温度和内部湿度趋于分歧，从而到达了木材内部和外部同时枯燥的目的，对坚实、厚重的硬、厚木材，可采用连续加热烘干工艺，处理了木材在烘干过程中呈现的内裂、端裂、变形等缺陷，使****木材废品率大大进步。

木材烘干设备采用自制可燃气为加热源、烘干为两局部即：滚筒部、蛇形管部。滚筒局部：内滚筒、外保温两层。内滚筒内装有三头内螺旋片，可使烘干物料平均走动称为炒制加热，蛇形管部二次应用热源，采用引风机负压抽风把烘干物料抽压到螺旋器中停止别离以到达烘干效果。荔枝空气能烘干机价格。

达州荔枝空气能烘干机-奥伯特节能设备优惠由广东奥伯特节能设备有限公司提供。广东奥伯特节能设备有限公司(www.gzaobote.com)是一家从事“热泵烘干机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奥伯特节能设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使奥伯特节能设备在节能设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！