

性能好BSS箱体直销 临沂中骏 岳阳性能好BSS箱体

产品名称	性能好BSS箱体直销 临沂中骏 岳阳性能好BSS箱体
公司名称	临沂市中骏工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沂南县青驼镇驻地
联系电话	15562923666 15562923666

产品详情

填充箱体的设计优势：

填充箱体已经在建筑行业有了非常好的应用，得到很好的反响。相比于传统的建筑材料，填充箱体具有下列主要的优势：

- 1、造价低。填充箱体的主材是轻质多孔聚苯泡沫材料，采用空心板结构填充箱体使用的无梁板钢筋混凝土单价比有梁板的低很多，同时也节省竖向水、电、电梯、空调、内墙、外装饰费用。
- 2、抗震性能好。结构变形小，减轻了地震作用，抗震性能好。
- 3、适用范围广。适用于各种跨度和各种荷载的建筑，特别适用于大跨度和大荷载，大空间的多层和高层建筑。

施工要点：

1. 根据图纸及设计要求，划线定位安放箱体（盒）的位置，岳阳性能好BSS箱体，减少安装误差。
2. 安装箱体：在底层钢筋及密肋梁绑扎完成后，根据板厚确定设置抗浮点距离和箱体安装（具体做法见技术交底），以防止在浇筑砼时，箱体受混凝土流动性的影响而上浮。箱体（盒）应安放在网格的中央，其四边与肋梁钢筋应有钢筋保护层距离。
3. 箱体安装完毕后，绑扎罩筋，罩筋与密肋梁绑扎不能有漏绑现象，绑扎完毕后，应搭设施工便道，避免施工人员踩踏箱体或将施工机械放置在箱体上。
4. 顶层钢筋绑扎完成后，砼浇注前，再对箱体进行一次检查，对有位置松动或偏移的箱体进行处理。如有因施工人员在施工时不慎损坏的箱体，及时进行更换或现场封堵，避免砼灌入箱体内。
5. 浇注砼时，指派专人看护，发现问题及时处理。振捣时应采用震动棒或震动器，避免振捣棒直接与箱

体接触；以防止损坏箱体。为保证砼振捣密实，振动棒先重点振捣箱体（盒）周边确保箱体（盒）底部砼密实。

6. 为保证现浇砼空心楼盖的质量，砼宜为先后交替浇筑完成，先注入少量砼后用振动棒直接振捣肋梁混凝土至底模，让混凝土砂浆渗入箱体。底层振捣密实后紧接着再注入所需的混凝土，同时振捣。由于箱体底端的底板底厚度相对较小，砼中粗骨粒的粒径不宜过大，且混凝土塌落度不宜低于160mm。

蜂巢芯楼盖由蜂巢芯、现浇钢筋混凝土纵横肋梁和框架梁组成。其中，蜂巢芯是以高强无机胶结料为主要原料，辅以纤维增强，底部带有加强筋复合而成的具有整体性的空心构件，如图1.1。该楼板的传力途径如下：由蜂巢芯之间的空隙形成工字形肋，性能好BSS箱体规格，按双向正交“工”字形井字梁将楼板曲格内的荷载传至周边框架梁上，通过框架梁与框架柱共同形成空间受力体系。

临沂中骏建材有限公司致力于“填充箱体、蜂巢芯和一次性模壳”的研究与生产，填充箱体、蜂巢芯和一次性模壳”获得国家专利，性能好BSS箱体直销，该模壳经过本行业权威部门的专家和广大用户的检验，认为其具有施工方便，尺寸设计灵活，生产周期短，造价低，耐火性高。

蜂巢芯板的作用

是以蜂巢芯板为内芯板，表面再用两块较薄的面板（传统面材如夹板等），牢固地粘结在芯材两面而成的板材。蜂巢板抗压力强，破坏压力为720kg/m²，导热性低，抗震性好，不变形，质轻，有隔音效果。表面可作防火处理而成防火隔热材。主要用途为：装修基层。

公司产品:填充材料，高强薄壁管，模壳，空心管，，玻璃钢模壳，，填充内膜，性能好BSS箱体定制，薄壁箱体，建筑模壳，钢塑周转模壳，轻质填充管，现浇空心板，轻质聚苯填充管，薄壁箱，填充管。

性能好BSS箱体直销-临沂中骏-岳阳性能好BSS箱体由临沂市中骏工贸有限公司提供。临沂市中骏工贸有限公司（www.zhongjunjc.com）位于沂南县青驼镇驻地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前临沂中骏在塑料建材中享有良好的声誉。临沂中骏取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。临沂中骏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.zhongjunjc.com）还是从事一次性模壳，薄壁方箱，塑料模壳的厂家，欢迎来电咨询。